

空气净化器用环境试验舱

产品名称	空气净化器用环境试验舱
公司名称	上海科绿特科技仪器有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	品牌:信百诺 型号:XBN-NT03 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区思义路888号
联系电话	021-31785594 18016407030

产品详情

一直都没时间好好写空气净化器选购的内容，今天写这篇文章的初衷是最近家里客厅装修翻新气味难闻，加上现在又是流感高发季，一家老小出现了不同程度的不适，更糟糕的是，我们家宝贝萱萱的过敏性鼻炎又犯了，打针吃药也一直不见好，喘息得厉害，当妈的别提心里多揪心了，大人小孩都没法睡好，直到后来家里换了一款空气净化器后情况才好转，家里装修气味基本消失，孩子的鼻炎也没再犯了。

型号

XBN-NT03

XBN-NT30

标称内容积 (m3)

3

30

内部尺寸

(mm)

W

1400

3400

D

3500

H

1500

2500

外部尺寸

1450

4140

3550

1750

2600

门

W x H

750x1300

750x2150

性能

温度

范围

20 ~ 30

指示精度

0.1

波动度

± 0.5

均匀度

± 1.0

湿度

30 ~ 80%RH

0.1%R.H

± 3%R.H

± 5%R.H

中心风速

0.1~1.0m/s (连续可调)

平衡风循环

>60次/小时

密封性

换气次数不大0.05h-1

背景浓度

甲醛： 0.02mg/m³；甲苯： 0.02mg/m³；TVOC： 0.05mg/m³

热风循环风机

离心风机

搅拌装置

吊扇：直径为0.7m，三叶

吊扇：直径为1.4m，三叶

采样口

3个， 50

净化装置

快拆式净化模块2x2组合；1组

快拆式净化模块4x4组合；2组

温度控制方法

室温平衡（或冷热对抗平衡法）

冷热对抗平衡法

材料

框架

铝型材或不锈钢管

立面

钢化玻璃或不锈钢板

天花板、地板

SUS304镜面不锈钢1.0mm、1.5mm

密封

硅胶（食品级）、聚四氟乙烯

操作控制

显示器

7英寸彩色触摸屏，分辨率800x480

实时监控项目

温度、湿度、液位、运行时间、故障记录、甲醛浓度（可选）

控制方式

温度、湿度：P.I.D；系统控制：PLC+HMI

分辨率

温度：0.1；湿度:0.1% RH；甲醛：0.01ppm

通讯接口

USB接口两个，RS-232一个，RS-485一个，RJ-45一个（可选）

储存、记录功能

内存，U盘，SD卡

滤料更换周期

>5000小时（累计运行）

地板承重

500kg/m²

电源

AC380 ($1 \pm 10\%$) V (50 ± 0.5) Hz 三相四线+保护接地

装机容量 (Kw)

1kw

5kw

噪音 (dB)

55

65

系统保护

制冷系统高低压保护、过载保护；超温保护；供气过压保护、

电机过流保护；缺水保护；电源欠相、相序保护等等。