

餐饮排烟管道 鑫阳恒通 油烟管道

产品名称	餐饮排烟管道 鑫阳恒通 油烟管道
公司名称	北京鑫阳恒通通风设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市通州区中关村科技园区通州园国际种业科技园区聚和七街1号-180
联系电话	13436999806

产品详情

北京鑫阳恒通通风设备有限公司专业从事通风管道设计、制作、安装、维护、多方位于一体。本公司拥有风管自动生产线、法兰成型机、等离子数控车床等，国内先进的风道加工设备。

公司主营产品

- 一、各类通风管道工程设计、制作、安装及改造工程；
- 二、酒店、食堂后厨排油烟工程，油烟净化；
- 三、工厂排烟管道、车间排风管道、排烟管道、除尘风管、排废气等；

四、小区排烟管道、商场通风管道、医院排风管道、公共场所的通排风、消防排烟；

五、中央空调通风管道、新风换气、空气净化、管道保温、风口安装；

六、各类异型铁皮风道、消音风道、生产加工。

厨房排烟 北京厨房排烟 北京厨房排烟管道 厨房排烟管道加工

1) 对于比较复杂的民用建筑，在设计阶段，各工种（暖通、给水排水，供电照明与建筑专业）首先应协商好空间分隔，定出每种管道的标高范围。一般情况下不得越出给自己规定的界限。遇有个别管段要越界时应与

通风管道

其他工程协商。

2) 解决各种通风管道相碰及协调的原则，一般为：“小管让大管，有压让无压”。例如，自来水管与风管相撞，则应当自来水管拐弯。冷、热水管与下水管相碰，则应改变冷、热水管道。

3) 施工前应设备总管的工程师，将各工种的管线，单线画在一张平面图上。每种管道用一种彩色笔。在各交点处综合其标高，看是否有矛盾之处，及时发现，将问题解决在安装之前。

4) 为了减少投资，节省空间，降低层高，有些敷设无坡度要求的管道，可以穿梁敷设（如自来水管，消防喷洒干管等）。