

厨房油烟净化器 鑫阳恒通 油烟净化器

产品名称	厨房油烟净化器 鑫阳恒通 油烟净化器
公司名称	北京鑫阳恒通通风设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市通州区中关村科技园区通州园国际种业科技园区聚和七街1号-180
联系电话	13436999806

产品详情

餐饮厨房油烟净化器

一、概述：

餐饮厨房油烟净化器 主要应用于餐饮业、酒店、机关食堂、食品加工厂等

厨房油烟净化器工程图-东莞天洁

厨房油烟净化器。对工厂废气、粉尘、有害气体、净化室内空气有显著效果。但严禁油烟与火烟共管净化治理。本产品是东莞天洁环保科技有限公司在消化、吸收国内外同类产品优点的基础上，严格按照《饮食业油烟净化器》（HCRJ048-1999）以及《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》（HJ/T62-2001）规定的技术条件设计制造。该产品符合国家环保总局要求的《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求，并获得了中国环境保护产业协会颁发的《环境保护产品认定证书》。

二、工作原理：

“天洁”牌复合静电油烟净化器，包括机箱外壳、除尘气流均化装置、静电电场单元装

油烟净化流程图-东莞天洁

油烟净化流程图-东莞天洁

置、金属丝网吸附组合。机箱上设有无感直流迭加脉冲高压电源，可高效的净化油烟，去除异味，并提高使用的安全性。

其工作原理是：油烟空气经过特制的 S 型挡板，均衡惯性碰撞分离，去除粗大油烟颗粒，进入高压静电场，使通过的油雾粒子大量的吸附在集尘板上，再经过模块化金属丝网及活性炭过滤吸附组合，去除最后的剩余物质及异味，排出净化后的洁净空气。

三、产品特点：

- * 净化效率高，性能稳定；
- * 设备风阻低，无需加大抽风设备，投入低；
- * 运行成本低，耗电小；
- * 安全可靠，不设封闭高压，高温区；
- * 无需活性炭材料，不存在饱和脱附再生原料，无二次污染；
- * 使用寿命长，安装简便，操作过程实行全自动化。

四、应用范围：

- * 食品加工业 0.1-100um 微粒油烟处理，蛋糕店，包干加工厂，食品连锁加工厂等等。。。
- * 餐饮业 0.1um
以上微粒均可处理，适用于任何餐厅油烟处理，任何餐馆、饭店、牛排馆、烧烤店等等。。。
- * 电子加工业、橡胶业、汽车工业等等。。。

五、设备选型方法：

1、根据集油烟罩总投影面积（ S ）选型：

餐饮厨房油烟净化器安装示意图-东莞天洁

$S (m^2) \times 2000 = \text{排烟风量} = \text{油烟净化器处理风量}$ ，再根据总风量确定设备型号。

2、根据灶眼风量为 $2000m^3/h$ ，总处理风量 = 灶眼数 $\times 2000$ ，再根据总风量确定设备型号。

3、根据原风机配套选型：

所选净化器型号与原配套的风机风量相搭配。

以上三种选型方式以最大风量计算值为准，当厨房选用运水烟罩时，净化器设计风量应增大 20%，以确保排烟效果。