## 12芯三网合一光纤配线箱产品详细介绍

产品名称	12芯三网合一光纤配线箱产品详细介绍
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:12芯三网合一光纤配线箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

# 产品详情

12芯三网合一光纤配线箱产品详细介绍-------【宁波品悦通信愿为您提供优质的产品,良好的的服务! 愿与您共同打造通信行业的未来。感谢您对宁波品悦通信的信任和支持。谢谢您的参与。】

12芯三网合一光纤配线箱产品详细介绍、选择供应厂家我们为你推荐宁波品悦通信设备有限公司;厂家为你详细解述三网合一光纤配线箱安装方式:嵌入式/抱杆式/壁挂式,供应芯数:12芯三网合一光纤配线箱/96芯三网合一光纤配线箱/144芯三网合一光纤配线箱;其他供应:三网合一光纤配线箱 三网合一光纤配线箱 三网合一光纤配线箱 三网合一光纤配线箱产品型号齐全 规格多样 尺寸介绍信息产品价格合理 自动化激光裁剪板材之家 为你推荐宁波品悦通信,品悦通信公司坐落于浙江慈溪观海卫镇,自2004年成立以来,长期不断进取探索网络通信设备生产技术,拥有专业的自动化生产设备,规模性批量订做三网合一光纤分纤箱/三网合一光纤配线架/三网合一光缆交接箱等网络通信设备;厂家激光切割板材,自己设计研发生产供应各种网络通信设备,产品质量值得信赖;

宁波品悦通信生产的12芯三网合一光纤配线箱工艺精良结构件采用加厚镀锌钝化处理冷轧钢板和表面喷涂工艺,光纤熔纤盘采用掺杂阻然材质,尾纤和法兰参数优于行业标准,品悦的12芯三网合一光纤配线箱价格优惠,质量好,品质优,值得拥有!

品悦三网合一光纤配线箱产品概述:

2010年,国家重点发展战略性产业为电信发展带来新的机遇,三网融合进入实施阶段、互联网得到进一步发展,3G业务和网络建设进展平稳,我国通信市场保持稳定健康的发展。运营商继续保持高额投资,大力部署FTTx建设和网络升级,并以3G和TD发展为契机,加快推进通信业转型发展。

三网合一光纤配线箱是移动、联通、电信伴随社会的进步,因业务与技术的发展,相互渗透相互融合的情况下而研究开发的新产品。普通社区宽带用户可以来回换三家的宽带网络,是三网合一光纤配线箱的优势与进步。

### 品悦三网合一光纤配线箱 组成与分类:

- 2.1. 组成家庭信息箱由嵌式箱体、内部结构件、光纤熔接盘片或蝶形引入光缆盘绕柱、220伏电源插座及备附件组成。
- 2.2. 分类家庭信息箱按其功能与结构尺寸可分为A型和B型。
- 3. 技术要求
- 3.1. 使用条件工作温度:-10 ~+50 相对湿度:5%~95%
- 3.2. 外观与结构
- 3.3 尺寸
- 1). 家庭信息箱尺寸表一A型家庭信息箱尺寸

外形

(高)×(宽)×(深)底盒尺寸350mm X 300mm X 120mm

外观

- 2). 箱体材质应选用非金属复合材料,其机械强度应等于或优于厚度为1.5mm冷轧钢板的指标要求,且燃烧性能必须符合GB/T 2408-2008中的规定。
- 3). 家庭信息箱应形状完整,各塑料件无毛刺、无气泡、无龟裂和空洞、无翘曲、无杂质等缺陷。
- 4). 各金属结构件表面光洁、色泽均匀,不存在起皮、掉漆、锈蚀等缺陷,无流挂、划痕、露底、气泡和 发白等现象。
- 5). 采用涂覆处理的金属结构件,其涂层与基体应具有良好的附着力,附着力应不低于GB/T 9286-1998标准表1中的2级要求。
- 6). 家庭信息箱外露表面的颜色按色谱: GSB 05-1426-2001 乳白。有特殊要求时,可采用其它颜色。

宁波品悦三网合一光纤配线箱3.2.2. 结构

- 7). A型家庭信息箱箱内右侧为双层翻板结构,上层用于安装SFU设备,并采用翻转盒体方式固定,翻转 铰链转动角度大于70?;下层配有光纤熔接盘片或蝶形引入光缆盘绕柱,翻转盒体左下侧为模块化配线设 备固定支架。箱内左侧配置220伏二联三极或三联三极电源插座。箱门为单开门,并开有散热孔。
- 8). B型家庭信息箱箱内右侧为双层翻板结构,上层用于安装SFU设备,并采用翻转盒体方式固定,翻转 铰链转动角度大于70?;下层配有光纤熔接盘片或蝶形引入光缆盘绕柱。箱内左侧为模块化配线或网络设 备固定支架,翻转盒体顶部配置220伏三联三极电源插座。箱门为单开门,并开有散热孔。
- 9). 产品配置表四产品配置家庭信息箱型号熔接盘片数量(片)蝶形引入光缆绕柱(个)220伏电源插座RJ11配 线模块(1进4出)RJ45配线模块(只)二联三联A型11141
- 10). 家庭信息箱应满足四面进线的要求,壁嵌式底盒四周应开启多个公称口径20mm~50mm的不脱落式进线孔,可根据家庭布线要求引入、固定布线管。

11).

壁嵌式底盒应具备防腐功能,进线孔处应有良好的密封防潮措施,并应提供线缆敷设后的封堵材料。

- 12). 所有紧固件联结应牢固可靠,用于SFU或家庭网关设备固定的翻转盒应装拆方便。
- 13). 光纤熔接盘片应采用开启式。
- 14). 箱门开启角度不小于110?, 且启闭灵活可靠。
- 15). 光缆引入时其弯曲半径应大于光缆直径的15倍。
- 16). 光缆光纤在箱内布放时,不论在何处转弯,其曲率半径应不小于30mm。
- 17). 蝶形引入光缆固定后的最小弯曲半径不应小于10mm,在箱体内的预留长度不应小于0.5m。
- 18). 箱内各器件及模块化配线与网络设备应在满容量范围内方便地成套配置。

#### 7.3.3. 功能要求

7.3.3.1. 光缆的固定和保护功能光缆引入家庭信息箱时,应有可靠的固定与保护装置,光缆开剥后应用塑料套管或螺旋管保护并固定引入光纤熔接装置。蝶形引入光缆的盘绕与绑扎应自然平直,无扭绞、打圈等现象,不应受到外力的挤压和操作损伤。

品悦三网合一光纤配线箱具体功能要求如下:

(一)光缆固定与保护功能

应具有光缆引入、固定和保护装置。该装置具有以下功能:

1.将光缆引入并固定在光纤接续盒内,保护光缆及缆中纤芯不受损伤;

#### 2. 光缆金属部分与机架绝缘;

### (二)光纤终接功能

应具有光纤终接装置。该装置应便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头 部位平直而不位移,避免外力影响,保证盘绕的光缆纤芯、尾纤不受损伤。

## (三)调线功能

通过光纤连接器插头,能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。

## (四)标识记录功能

光纤接续盒内应具有完善的标识和记录装置,用于方便地识别纤芯序号或传输路序,且记录装置应易于 修改和更换。

### (五)光纤存储功能

光纤接续盒内应具有足够的空间,用于存储余留光纤。

宁波品悦通信公司的优势:1.快速反应:承诺以最快的时间给予您详细的报价说明及产品资料;承诺以最短的时间为你量身定制你要求的产品。

2.优质的产品和价格:我公司通过厂家采购,保证产品优质且价廉,并切实将我公司的规模效应所获得的优势直接优惠于客户。

3.贴心的服务:我公司所出售产品均享受部分有偿服务。量大或者长期合作者实行更优惠的价格和服务。

选择品悦通信定制通信产品,两个字"放心"。从品悦通信定制的通信产品,后期在保修期供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计,如有其他技术上的问题需要咨询等需求,都可以联系品悦通信公司,让客服安排帮您解决。想定制不规则的通信产品,欢迎来电与品悦通信工程师沟通"12芯三网合一光纤配线箱"事宜。

品悦通信的产品类别多样、款式新颖、品质完美、工艺精湛、价格合理、交易便捷、服务完善、终身售后。公司秉承以人为本、以质量为先、用优质的服务的精神理念。用每一个产品来诠释"真、善、美"的真谛!