

PC台湾奇美 (中国总代理商)

产品名称	PC台湾奇美 (中国总代理商)
公司名称	上海达双贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	品牌:台湾奇美 型号:齐全 产地:台湾
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室 (注册地址)
联系电话	13818401469

产品详情

上海达双塑胶贸易有限公司——PC台湾奇美 (中国总代理商)

达双贸易公司长期经营工程塑料PA6、PA66、PA612、PA46、PA12、PC/ABS、PBT、PPS、PEI、PPO、LCP、PPA、POM通用塑料HDPE、LDPE、LLDPE、ABS、AS(SAN)、HIPS、GPPS、EVA、EAA.热塑性弹性体CPE、POE、PBE、SBR、SBS、SEBS、SIS、TPE、TPEE、TPO、TPU、TPV、TPX.

PC台湾奇美

PC/PC-110/台湾奇美 特性备注：般射出成型用

用途：婴儿奶瓶、汽车警示灯亮、鼠标、巧克力盛装盒、高跟鞋、安全镜片等。

重要参数：熔体流动速率:10 g/10min密度:1.2 g/cm³吸水率:0.2 %成型收缩率:0.6 %缺口冲击强度:87

PC/PC-110U/台湾奇美 重要参数：熔体流动速率:10 g/10min密度:1.2 g/cm³吸水率:0.2 %成型收缩率:0.6 %断裂伸长率:110 %

PC/PC-122/台湾奇美

用途：盛水容器 / 薄肉产品 / 复杂设计产品

重要参数：熔体流动速率:22 g/10min密度:1.2 g/cm³吸水率:0.2 %成型收缩率:0.6 %缺口冲击强度:80

PC/PC-110V/台湾奇美

重要参数：密度:1.2 g/cm³缺口冲击强度:87 弯曲强度:920 MPa热变形温度:125 阻燃等级:0

PC/PC-105/台湾奇美

特性备注：出成型、射吹成型、押吹成型

用途：板材、中空板、浪板、水桶、安全镜片

重要参数：熔体流动速率:5 g/10min缺口冲击强度:87 拉伸强度:59.78 MPa弯曲强度:85.26 MPa维卡软化点:153

PC/PC-110L/台湾奇美

重要参数：熔体流动速率:10 g/10min密度:1.2 g/cm³吸水率:0.2 %成型收缩率:0.6 %弯曲强度:90 MPa

PC/PC-115/台湾奇美

特性备注：低黏度

重要参数：熔体流动速率:15 g/10min吸水率:0.2 %成型收缩率:0.6 %缺口冲击强度:87 拉伸强度:61.74 MPa

PC/PC-122U/台湾奇美

重要参数：熔体流动速率:22 g/10min密度:1.2 g/cm³吸水率:0.2 %成型收缩率:0.6 %断裂伸长率:110 %

PC/PC-175/台湾奇美

特性备注：光碟片

重要参数：熔体流动速率:75 g/10min吸水率:0.2 %成型收缩率:0.6 %拉伸强度:63.7 MPa弯曲强度:90.16 MPa

PC/PC-175D/台湾奇美

用途：光盘

重要参数：熔体流动速率:48 g/10min密度:1.2 g/cm³成型收缩率:0.6 %断裂伸长率:70 %弯曲强度:90 MPa

台湾奇美ABS PC PC/ABS PMMA代理商所有原料都可提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO , ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等 欢迎来电咨询或来公司参考考察！