

(PCABS台湾奇美) 中国总代理商

产品名称	(PCABS台湾奇美) 中国总代理商
公司名称	上海达双贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	品牌:台湾奇美 型号:齐全 产地:台湾
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室 (注册地址)
联系电话	13818401469

产品详情

代理商,厂商, 厂家报价, 价格, 供应商,物性表,经销商,哪家专业? 哪里有卖? 哪家质量好?

上海达双塑胶贸易有限公司——(PCABS台湾奇美) 中国总代理商

我公司服务宗旨: 以质量求生存, 以服务求信誉, 以信誉迎客户, 以客户求发展! 欢迎各地客户来电!
来函订购!

型号台湾奇美PC/ABS系列

PC/ABS/PC-345/台湾奇美

特性备注: 高流动

用途: 手机外壳、汽车部件

重要参数: 熔体流动速率:13 g/10min密度:1.1 g/cm³吸水率:0.4 %成型收缩率:0.5 %断裂伸长率:85 %

PC/ABS/PC-385/台湾奇美

特性备注: 超高耐热,超高冲击

用途: 手机外壳、汽车部件

重要参数：熔体流动速率:13 g/10min密度:1.14 g/cm³吸水率:0.4 %成型收缩率:0.5 %断裂伸长率:90 %

PC/ABS/PC-365/台湾奇美

特性备注：高耐热，高冲击

重要参数：熔体流动速率:13 g/10min密度:1.13 g/cm³吸水率:0.4 %成型收缩率:0.5 %断裂伸长率:85 %

PC/ABS/PC-510/台湾奇美

用途：电脑监视器外壳，电脑及通讯部品

重要参数：熔体流动速率:20 g/10min密度:1.16 g/cm³吸水率:0.4 %成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:75

PC/ABS/PC-540/台湾奇美

用途：笔记型电脑外壳，雷射印表机部品

重要参数：密度:1.18 g/cm³吸水率:0.2 %成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:72 拉伸强度:58.82 MPa

PC/ABS用途：电子电器：CD片、开关、家电外壳、信号筒、电话机；汽车：保险杆、分电盘、安全玻璃；工业零件：照相机本体、机具外壳、安全帽、潜水镜、安全镜片。

PC/ABS注塑模工艺条件:

干燥处理：加工前的干燥处理是必须的。湿度应小于0.04%，建议干燥条件为90~110C，2~4小时。

熔化温度：230~300C。

模具温度：50~100C。

注射压力：取决于塑件。

注射速度：尽可能地高。

PC/ABS: 增加ABS耐热尺寸安定性、改善PC低温、后壁耐冲性、降低成本；抗冲击工程塑料。应用：计算机、打字机、照相机、手机及其它商业机器的壳体、电器设备、电子电器零件、小家电零组件、电吹风、接插件；文字处理器、医疗设备零组件；办公用品、化妆品容器、食物餐盘；草坪和园艺机器；汽车零件（如：汽车头灯框、尾灯外罩、仪表板、内部装修以及车轮盖）。

PC/ABS特性：为非结晶性热塑性塑料，优质的耐热性能、良好的透明度和极高的耐冲击强度等物理机械性能。

PC/ABS优点：1、具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广；2、高度透明性及自由染色性；3、H.D.T.高；4、耐疲劳性佳；5、耐候性佳；6、电气特性优；7、无味无臭对人体无害符合卫生安全；8、成形收缩率低、尺寸安定性良好。

达双塑胶专业供应PC/ABS塑胶原料，质量保证，并能提供相关的加工技术指导，可提供物性表(PDF,DOC格式),用途级别,性能指标,质量环保认证UL认证,FDA认证,材质证明及物质安全资料表(MSDS)和价格信息，详情请来电洽谈！