

# 西昌pvc防水板厂家---鑫久安土工材料

产品名称	西昌pvc防水板厂家---鑫久安土工材料
公司名称	彭州市鑫众达新型材料厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	彭州市丽春镇塔子村5组
联系电话	028-83988555 13808024193

## 产品详情

西昌pvc防水板厂家---鑫久安土工材料

屋顶花园排水板的建设，有利于改善城市环境，建设资源节约型、环境友好型社会，节约城市绿化用地，改善城市热岛现象，排水板节约顶楼商务楼和住户的空调电费，屋顶园林景观，天台花园在增加城市绿化面积，增加绿色景观，使市民享受更丰富多彩的园林美景的同时，还具有显著的生态环境效果。

屋顶花园是在建筑物的屋面，用种植物和设置景观的一种绿化形式与大地隔离的，因此蓄排水板应用于建筑屋面与绿化景观应设置，隔层结构，解决屋顶园林景观的技术衔接问题，这就是建筑物屋面的排水方式是散水的排水方式，排入落水管的，种的土壤和浇灌的积水排水板、雨季排水，都要跟过过滤泥水，才能排入落水管，还要阻隔植物的植根，植物不能与地下毛细水管连结。

没有地下水的上升作用，屋顶种植的植物所需水分完全依靠自然降水和浇灌，必须有一层蓄排结构和排除积水的构造，因此，蓄排水板应运而生。由于建筑与屋顶种植荷重的限制，隔层结构必须有足够的承载力；屋顶供种植的土层厚度较浅，有效土壤水的容量小，土壤易干燥，排水板须采用轻质营养种植土，而蓄排水板的应用解决了此塑料排水板问题。

储油罐对基础的不均匀沉降较敏感，防水板因此必需严格控制基础的总沉降量和不均匀沉降量。地基土层要满足承载力设计值要求，而且要做防渗防潮处理，否则渗漏对环境会造成严重污染，地下水汽上来，则会腐蚀钢制罐体。因此防水板是储罐基础防渗处理的最佳材料。用于储油罐基础防渗的防水板厚度不能低于1.5毫米。

现场施工的方法是：

- 1.铺设防水板前，对基层的回填土整平碾压，密实度达到93%以上。铺设表面垂直深度25mm内不得有尖锐杂物：如石子、混凝土颗粒、钢筋等足以刺穿防水板之杂物。
- 2.防水板为柔性材料，可根据罐体环梁和罐区的任何结构，做任何造型。所有拐角、直角部分，均应做

成圆角或倒角，避免回填沙时损坏防水板。

3.铺设完，应紧接着焊接，管道节点、阴阳角、拐角等难处理的地方，可配合热风机和挤出式焊机进行焊接。

4.压边锚固：根据设计要求，一般反边30cm-50cm于环梁上，用膨胀螺栓、压条，进行压边锚固。压完边，再进行其他的密封和防腐措施。

西昌pvc防水板厂家---鑫久安土工材料