

柴油款TO190A发电电焊机

产品名称	柴油款TO190A发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:大泽 型号:TO190A 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

柴油款TO190A发电电焊机 大泽原装发动机，油耗低、动力强劲、工作稳定、噪音小、故障率低;合金缸套，耐高温，耐磨损，性能稳定！采用全铜无刷电机，全新设计绕组设计，日式加粗机架，专为工程施工作业开发的发电机，适合用于施工环境；配置移动轮，移动方便省时省力，便捷钥匙启动方法。机组采用四冲程发电机作为原始动力，具有节能、机身轻便、使用简单、寿命长等特点，电气性能优良，负载电压波形畸变小于5%，其它指标也远远超过标准，能满足对电能质量要求高的设备需要。

产品简介：

产品采用日本大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

* 产品型号：TO190A

发电机参数：

*、额定功率：5KW

*、后备功率：5.5KW

*、额定电压：AC220V/380V

*、额定频率：50HZ

*、消音装置：工业静音器（日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

*、过载能力：110%1h

*、功率因数：1.0

*、相数：单相

*、压缩比：19:1

发动机参数：

*、发动机型号：TO188

*、发动机功率：10HP

*、绝缘等级：F

*、工作时间：可连续工作7-12h

*、耗油量：205g/KW.H

*、启动方式：电启动

*、工作温度范围：40 ° C-50 ° C

*、燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#和-50#柴油

*、燃油表：有

*、调速方式：自动调速

*、整机超载保护：有

*、发动机品牌：大泽动力

*、自动过载保护：有

*、冷却方式：风冷却

*、电压表：有

*、活塞排量：420CC

*、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

*、钢体结构：单缸、四冲程、风冷

*、燃烧系统：直喷式

*、控制装置:ECU

*、电磁控油阀:有

*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池
启动连接电缆

电焊机参数：

*、焊接模块：自动焊接模块

*、空载电压：60V

*、焊接电压：22-30V

*、发电电焊机功率：10kw

*、焊接范围：0-4.00MM

*、电流调节：0-190A

*、焊机等级：工业级

*、焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

*、外形尺寸：760*520*680

*、直流输出：12-8.3 (V-A)

*、结构类型：手推式

*、距7米处噪音：65-68Db

*、机油/油箱容积：1.1/25升

*、调节方式：鼠标旋钮

*、机器重量：102kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

发电电焊机生产厂家上海欧鲍实业有限公司根据多年经验及发电电焊机用户反馈，对于发电电焊机安全使用规定作了如下小结：

- 1、根据施工需要，发电电焊机宜按区域或标高层集中设置，并应编号。
- 2、布置在室外的发电电焊机应设置在干燥场所，并应设棚遮蔽。
- 3、发电电焊机的外壳应可靠接地，不得多台串联接地。
- 4、发电电焊机各线卷对发电电焊机外壳的热态绝缘电阻值不得小于0.4M 。
- 5、发电电焊机的裸露导电部分和转动部分应装安全保护罩。直流发电电焊机的调节器被拆下后，机壳上露出的孔洞应加设保护罩。
- 6、发电电焊机一次侧的电源线必须绝缘良好，不得随地拖拉，其长度不宜大于5m。
- 7、发电电焊机的电源开关应单独设置。直流电焊机的电源应采用启动器控制。
- 8、发电电焊把钳绝缘必须良好。
- 9、发电电焊机二次侧引出线宜采用橡皮绝缘铜芯软电缆，其长度不宜大于30m。