

# HOU SIN豪鑫750W齿轮三相减速电动机

产品名称	HOU SIN豪鑫750W齿轮三相减速电动机
公司名称	盾阜精密传动设备（上海）有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市青浦区朱家角镇康业路951弄32号1幢三层A区230室
联系电话	021-58379785 13585955645

## 产品详情

豪鑫减速马达机型代号：

GH(卧式安装、含电机)

GV（立式安装、含电机）

GHM（卧式入力法兰齿轮减速机、自配各类马达）

GVM（立式入力法兰齿轮减速机、自配各类马达）

GHD（卧式双轴齿轮减速机）

GVD（立式双轴齿轮减速机）。

电机功率：100w-3700w,

速比1：3.5...1800（可定做速比为1：10，1：20正数比减速器）

适用电压：

三相50HZ（220V/230V/240V/380V/400V/415V/440V）

三相60HZ（220V/240V/380V/415V/440V/460/480V600V）

单相50HZ（110v/115v/200v/220V/230V）

单相60HZ ( 110V/220V/240V )

选配附件：DC-90V刹车器、SYB手释放刹车器、强制风扇、等

特点及性能：项目：三相交流马达。（单相交流马达）

保护等级：全密闭外扇型IP-54。（半密闭外扇型）

外壳：0.1-3.7KW,铝合金/铁壳。（0.1-1.5KW铝合金/铁壳）

启动方式：全压起动。（0.1-0.2KW运转电容起动0.4-1.5KW起动电容+离心开关）定格：连续运转。

绝缘等级：F-级绝缘。适用环境:温度-10 TO+40 ；湿度90%以下。

适用极数：2P、4P、6P、8P。

60HZ=1610-1740转。（50HZ=1360-1430转；60HZ=1640-1720转）

依据标准：国际/国家标准IEC-34,CNS-10919ACCORDKNG TO IEC-34,CNS-10919海拔：1000公尺UNDER  
1000 M接线盒：采用IP55级防水型铝合金接线盒。

GH18 GH22 GH38 GH32 GH40 GH50

GV18 GV22 GV28 GV32 GV40 GV50