

餐厨垃圾桶配置

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 餐厨垃圾桶配置 |
| 公司名称 | 成都市赛普塑料制品有限公司 |
| 价格 | 138.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:shipu 型号:120升垃圾桶 尺寸:540*470*930 |
| 公司地址 | 重庆市江津区 |
| 联系电话 | 18426186968 18423471964 |

产品详情

餐厨垃圾桶配置餐厨垃圾桶配置120升垃圾桶参数配置如下：

产品名称：120升垃圾桶，

产品所执行的标准、标准号:《中华人民共和国城镇建设行业标准-塑料垃圾桶通用技术条件》，标准号：CJ/T280-2008。

产品要求说明：

整体外尺寸为:L550*W480*H930MM(±3%)，产品使用高密度聚乙烯全新料(HDPE)一次性注模成型。单盖体重量要求0.7KG以上，单桶身 6.5KG，产品整体重量 10kg

桶体及桶盖要求采用100%高密度聚乙烯，插销为共聚PP料一次性注模成型长销子，高强度、坚固耐用、安装简单并具备倒钩防盗特性并直接与桶盖3条耳朵相连接，增加稳定性。桶身与桶盖密闭性强，不变形，原料中注入高质量防紫外线原料占3%，颜料色素占5%以确保塑料桶颜色保持鲜艳耐久不褪色长达5年。

轮轴为插入防盗式结构，轴采用Q235钢材料，表面电镀锌12μ的厚度，防锈时间为10年；轮胎采用优质的天然橡胶材质做外轮，优良塑料材料做内轮框，每轮承载力达120±5kg，内轮框内置铁件均采用不锈钢材质。

垃圾桶壁厚 4mm，桶顶部外沿和两侧加强筋厚度6mm以上，顶部外沿每边设纵向加强筋不少于3条，桶身与把手连接设纵向加强筋8条，把手位置具有防滑设计。

桶体与桶盖三点链接，桶盖外延三条耳朵与桶体把手通过长销紧密连接，使桶身与桶盖紧密相连，不会脱落，防止桶盖左右摇摆、脱落等情况发生，可反复开关达百万次以上。

桶盖提手位置，应设有不少于3条加强筋加固，有效防止提手位置变形或损坏。

7)桶身四面加强设计，加强筋与底部连接,加大底部的强度和受力面积，保证垃圾桶在超负荷运作时不因底部受力过大而开裂。桶底部用放射状加强筋设计，减少垃圾对桶底部的冲击力；桶底与地面间距约两公分，使垃圾桶放置更平稳，配有2个钢质耐磨钉，桶底厚实保证底部不易磨损且不泄露。8)产品具有耐酸、耐碱、耐腐蚀的性能，正常工作温度：-30 ~ +65 ；