

煤矿回柱绞车型号

产品名称	煤矿回柱绞车型号
公司名称	济宁市千牛机械设备有限公司
价格	11.00/件
规格参数	品牌:千牛 型号:JH-5 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区金宇路18号谢营科技大厦1105（注册地址）
联系电话	13235379080

产品详情

回柱绞车价格 铁路配件 贵阳型回柱绞车就是矿山用来回柱放顶的，分别是7.5KW回柱绞车, 7.5KW回柱绞车,18.5KW回柱绞车,22KW回柱绞车,和45KW回柱绞车。不准用手或脚顺绳, (5) 开倒车处理卡绳事故时自产回柱绞车简介井下回柱绞车又称慢速绞车, 是供煤矿井下采煤工作面回柱放顶之用。由于它的高度较低重量又轻, 特别适用于薄煤层和急倾斜煤层采煤工作面, 以及各种采煤工作面回收沉入底板或被矸石压埋的金属支柱。(7) 信号装置是否灵敏, (2) 绞车安装是否牢固随着机械化采煤程度的提高, 它越来越多地被广泛用于机械化采煤工作面, 作为安装、回收牵引各种设备和备件之用。方可开始收尾工作,使卡住的钢丝绳松开JH-8回柱绞车价格特点

JH-8回柱绞车采用球面蜗轮副传动, 结构紧凑、外形尺寸小, 能整机下井, 结构对称, 呈长条形, 底座呈雪撬状, 在井下自移平稳灵便; 重心低, 底座刚性好, 既可打顶柱, 可安设地锚, 安装方便、运转平稳、安全可靠。

JH-8回柱绞车型号用途JH-8JH具有隔爆性能, 主要用于矿井下回柱放顶, 亦可作运料、移溜槽等辅助牵引工作。(3) 要将钢丝绳在滚筒上排列整齐,有无杂物堆积影响操作JH-830回柱绞车回柱绞车参数

钢丝绳拉力: 80KN卷筒直径*宽度: 280*230容绳量: 80m钢丝绳直径: 15.5mm电机功率: 7.5kw
现场人员都要退到安全地点,把开关把手打在断电位置外形尺寸: 1593*530*670mm自重: 600kg
密切注意钢丝绳运行方向,随着机械化采煤程度的提高

煤矿回柱绞车型号常用型号: JH-5、JH-8、JH-14、JH-20

回柱绞车技术参数简介: JH系列回柱绞车由电动机、涡轮传动箱、卷筒装置、底座等组成。绞车牵引力大, 移动灵活, 传动平稳, 安全可靠。以免钢丝绳绞乱,2. 检查与处理

回柱绞车适用范围: JH系列回柱绞车主要用于回采工作面回收支柱和放顶作业, 亦可用来调度车辆及拖运重物。电器设备为隔爆型, 可在有瓦斯和煤尘的井下作业。

5回柱绞车型号含义：例如：JH- J—卷扬机类；H—回柱绞车，“回”字汉语拼音字头—外层钢丝绳最大静张力（单位：10KN）

例如：JH-5代表外层钢丝绳最大静张力为50kN的回柱绞车。回收牵引各种设备和备件之用，（3）信号工始终和回柱保持5～8米距离

JH-8回柱绞车使用参数钢丝绳拉力：80KN卷筒直径*宽度：280*230容绳量：80m钢丝绳直径：15.5mm电机功率：7.5kw

（1）绞车附近的顶帮，不准打反车停车外形尺寸：1593*530*670mm自重：600kg
巷道及支护是否安全，由于它的高度较低重量又轻

公司名称：济宁市千牛机械设备有限公司

业务经理：李经理

电话；0537-2609090

手机；17560729381（同微信）

QQ；78599250