

北京纤维水泥木纹板

产品名称	北京纤维水泥木纹板
公司名称	北京中良诺德建材有限公司
价格	23.00/张
规格参数	品牌:诺德
公司地址	北京市房山区卓秀北街10号院
联系电话	010-61353881 13718226155

产品详情

纤维水泥木纹板干式施工法

首步：螺丝应用大头绞利马螺丝，架簧可用0.8mm以上之防火镀锌骨料。

第二步：30cm下-65mmx35mm立柱。

第三步：120cm下-加强横柱。

第四步：室内施工板材衔接处需要3mm，室外需留5mm。

第四步：锁螺丝距离边距1.5cm以上，10cm间距锁-螺丝。

二、混式施工法

首步：螺丝应用大头绞利马螺丝，架簧可用1.0mm以上之防火镀锌骨料。

第二步：40cm下-65mmx35mm立柱。

第三步：锁螺丝距离边距1.5cm以上，横向10cm间距锁一螺丝。

第四步：两层板材衔接处不可连续。

第五步：板材完工灌浆前可在外侧横向锁上加强横柱，待灌浆完毕后拆除。

三、内墙施工

一、基层找平：内墙以水泥沙浆找平或做龙骨找平（轻钢龙骨或木龙骨），找平之后，铺上8mm以上的木工板或水泥板，做好基层。

二、水泥板施作：

1.使用钨钢120t锯片把板材切割成需要的尺寸，切口要求不起毛边。（若起毛边，可用角磨机把毛边轻磨成斜边）

2.在水泥板反面打胶（钉霸建筑结构胶），工艺如下：A在离水泥板边距2-3CM打胶一圈；B在胶圈内水平与垂直方向，每隔10-15CM以点状打胶（要求基层面和水泥板的施胶面没有灰尘）。

3.把水泥板充分粘贴在基层板上，（6MM美岩水泥板和8MM木丝水泥板可用不锈钢枪钉F30加固）。板与板之间的可留缝3-5MM或密拼。铺设完毕，缝以硅胶填实或留缝。（胶水没干透之前水泥板要外加螺丝或小木块在留缝处固定好，以免板材脱落或移位）

4.表面处理：

A、用300#砂纸轻磨水泥板，然后用干布除去板材表面污渍，露出板材纹理；

B、刷涂本公司表面保护剂产品涂刷2-3遍。如需要更深颜色的表面效果，可以使用透明PU型（聚脂）油漆（油漆要求：哑光、耐黄）。（水泥板属于强碱性产品，所有使用的表面处理产品必须是中性或者水性）