

调度绞车工作原理

产品名称	调度绞车工作原理
公司名称	济宁市千牛机械设备有限公司
价格	11.00/件
规格参数	品牌:千牛 型号:JD-2.5 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区金宇路18号谢营科技大厦1105 (注册地址)
联系电话	13235379080

产品详情

热销调度绞车厂家直销 焦作 JD系列热销调度绞车的介绍

JD系列矿用防爆调度绞车为隔爆型，供矿井井下或地面装载调度编组矿车及在中间巷道托运矿车和其他辅助搬运之用。绞车采用行星齿轮传动，厂家直销调度绞车具有结构紧凑、刚性好、效率高、安装移动方便、起动平稳、操作灵活、制动可靠、噪音低等特点。3.周围空气中的甲烷,检查钢丝绳：要求无弯折

JD系列JD2由电动机、卷筒装置、刹车装置或液压推杆、底座、护罩等部件组成。

JD系列JD25调度绞车通过操作工作闸和制动闸来实现绞车卷筒的正转和停转，从而实现对重物的牵引和停止两种工作状态。设计中绞车内部各转动部分均采用滚动轴承，运转灵活。绞车配有隔爆电气设备,结构特征及工作原理

JD-1.0型调度绞车价格型号意义

型号：JD-1.0型防爆调度绞车调度绞车；

J——卷扬机型；

D——调度绞车；

1——外层钢丝绳静张力10KN。 调度绞车工作条件,检查绞车制动闸和工作闸：动作灵活

JD-1.0型矿用调度绞车适用条件

1、工作时最高油温不得大于80C。常用于井下采区,滚筒上余绳不得少于3圈

2、周围空气中的甲烷、煤尘和硫化氢、二氧化碳等不超过《煤矿安全规程》中所规定的安全含量。

JD-1.0型6调度绞车技术参数

外层钢丝绳静张力：10KN；

外层钢丝绳速度：1.00 m/s；

容绳量：450m；

钢丝绳直径：12mm；

卷筒直径：220mm； 绞车司机必须严格执行“行车不行人,绞车外形见附图1

卷筒宽度：307mm；

电动机型号：YBJ-11.4；

电动机功率：11.4KW；

电动机转速：1470r / min；

总速比：41；

绞车重量：578Kg；

包括电动机； 可用于煤尘及瓦斯的矿井中,限位螺栓等齐全完整

外形尺寸：1073 × 766 × 727 mm；

隔爆型磁力启动器：QBZ-80/1140/660；

隔爆型控制按钮：LA81-3。闸带必须完整无断裂,传动型式为行星齿轮传动

公司名称：济宁市千牛机械设备有限公司

业务经理：李经理

电话；0537-2609090

手机；17560729381（同微信）

QQ；78599250