

# 张紧绞车批发

产品名称	张紧绞车批发
公司名称	济宁市千牛机械设备有限公司
价格	11.00/件
规格参数	品牌:千牛 型号:JZB-9 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区金宇路18号谢营科技大厦1105（注册地址）
联系电话	13235379080

## 产品详情

### 张紧绞车 规格 包头JZB-9张紧绞车】产品介绍

JZB-9山西张紧绞车由机械传动、液压系统及电控和保护系统等部分组成。其优点是张紧行程调整范围大、张紧力控制精确、长进速度平稳可调。

皮带机上用的绞车就是张紧绞车价格，大功率的现代化大型运输设备型号为，型号含义：指张紧代表隔爆型，大家都知道张紧装置是带式输送机的重要组成部分，它的作用是保证输送带有足够的张紧力，补偿输送带的弹性伸长，为输送带重新连接做必要的行程而张紧绞车就是这个作用的。以使张紧绞车停车时不致反转

### 液压张紧绞车技术参数

#### JZB-6皮带张紧绞车

型号：JZB-6

钢丝绳最大静张力 60 KN

操作简单等特点钢丝绳最大绳速 0.129 m/s

卷筒最大容绳量 210 m

钢丝绳直径 15.5 mm

钢丝绳缠绕层数 11 从而控制系统的压力

总减速比 280]

卷筒直径 mm 260

卷筒宽度 mm 240

电机型号 DSB7.5-4 功率 7.5 KW

转速 r/min 1470 1120\*1203\*802mm d)工作环境允许存在淋水情况

JZB-3张紧绞车厂家

型号：JZB-3

丝绳最大静张力：30 KN

钢丝绳最大绳速：0.117 m/s 带式输送机试高强力

卷筒最大容绳量：170 m

钢丝绳直径：14 mm

钢丝绳缠绕层数：9

总减速比：275 通过检测电流量的变化而控制比例溢流阀的溢流

卷筒直径：260 mm

宽度：240 mm

电机型号：DSB4-4

功率：4 KW

转速：1470 r/min

外形尺寸：1120\*1189\*704 mm 适用于煤矿井下有煤尘和瓦斯的场所

7技术参数 本绞车所配的电器产品必须要有在有效期内的安标证

JZB-611KW张紧绞车张紧绞车

型号：JZB-6

钢丝绳最大静张力 60 KN

钢丝绳最大绳速 0.129 m/s

卷筒最大容绳量 210 m

钢丝绳直径 15.5 mm

钢丝绳缠绕层数 11

总减速比 280]

卷筒 直径 mm 260

卷筒宽度 mm 240

电机型号 DSB7.5-4 功率 7.5 KW

转速 r/min 1470 1120\*1203\*802mm 由于电流和负载之间存在线性比例关系

JZB-3张紧绞车图片

型号：JZB-3

丝绳最大静张力：30 KN

钢丝绳最大绳速：0.117 m/s

卷筒最大容绳量：170 m

钢丝绳直径：14 mm

钢丝绳缠绕层数：9

总减速比：275

卷筒直径：260 mm

宽度：240 mm

电机型号：DSB4-4

功率：4 KW

转速：1470 r/min 冶金等多个工作领域

外形尺寸：1120\*1189\*704 mm

5kw张紧绞车由防爆电动机、减速机、离合器组、传动轴部分、卷筒部分及底座组成（外形图见图1，图2，图3），使用安全可靠，维修方便。2.1本绞车固定在皮带机上张紧绞车的工作方式为卷筒卷绕钢丝绳

运动，传动系统采用一级蜗轮、蜗杆和一级圆柱齿轮传动，用离合器组操纵皮带机的张紧张紧绞车为蜗杆

公司名称：济宁市千牛机械设备有限公司

业务经理：李经理

电话；0537-2609090

手机；17560729381（同微信）

QQ；78599250