

## PA6日本宇部（中国）一级代理商

产品名称	PA6日本宇部（中国）一级代理商
公司名称	上海市达双贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	日本宇部总代理商:日本宇部总代理商 PA6:齐全 日本:日本
公司地址	上海市奉贤区
联系电话	13818489196

## 产品详情

PA6日本宇部（中国）一级代理商

PA6日本宇部一级代理商，日本宇部总代理商

PA6日本宇部（中国）一级代理商优势:证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，量大价美.当天下订当天发货。

PA6日本宇部（中国）一级代理商优点:可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等待。

(日本宇部UBE Nylon)代销日本宇部PA6：1022C2

(日本宇部UBE Nylon)代销日本宇部PA6：1013B

(日本宇部UBE Nylon)代销日本宇部PA6：1030B

(日本宇部UBE Nylon)代销日本宇部PA6：1013NW8

(日本宇部UBE Nylon)代销日本宇部PA6：1015GC6

(日本宇部UBE Nylon)代销日本宇部PA6：1015GC9

(日本宇部UBE Nylon)代销日本宇部PA6：1022B

(日本宇部UBE Nylon)代销日本宇部PA66:1015GC6

(日本宇部UBE Nylon)代销日本宇部PA66:1015GX78V

(日本宇部UBE Nylon)代销日本宇部PA66:2015SG650 BK

(日本宇部UBE Nylon)代销日本宇部PA66:2015SV

(日本宇部UBE Nylon)代销日本宇部PA66:2020CFU3

(日本宇部UBE Nylon)代销日本宇部PA66:2020GC3

(日本宇部UBE Nylon)代销日本宇部PA66:2020GC4

(日本宇部UBE Nylon)代销日本宇部PA66:2020GU950

PA6的化学物理特性和PA66很相似，然而，它的熔点较低，而且工艺温度范围很宽。它的抗冲击性和抗溶解性比PA66要好,但吸湿性也更强。因为塑件的许多品质特性都要受到吸湿性的影响，因此使用PA6设计产品时要充分考虑到这一点。为了提高PA6的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是最常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。对于没有添加剂的产品，PA6的收缩率在1%到1.5%之间。加入玻璃纤维添加剂可以使收缩率降低到0.3%（但和流程相垂直的方向还要稍高一些）。成型组装的收缩率主要受材料结晶度和吸湿性影响。实际的收缩率还和塑件设计、壁厚及其它工艺参数成函数关系。典型应用范围。由于有很好的机械强度和刚度被广泛用于结构部件。由于有很好的耐磨损特性，还用于制造轴承。