

HY-24L高强螺栓抗滑移系数检测仪

产品名称	HY-24L高强螺栓抗滑移系数检测仪
公司名称	济南力领试验机有限公司
价格	25000.00/台
规格参数	品牌:力领 型号:HY-24L 产地:济南
公司地址	济南市中区二环南路11111号
联系电话	0531-88277566 18678866925

产品详情

1、功能用途：

HY-24L型抗滑移系数检测仪主要适用于10.9级、8.8级高强度螺栓连接副、高强度大六角头螺栓连接副连接摩擦面抗滑移系数检验、扭剪型高强度螺栓连接副连接摩擦面抗滑移系数检验(扭剪专用扳手需特订)

、测试及研究。

参数备份、恢复功能、峰值保持功能、自动标定功能。

2、产品优势：

本设备操作简单，如送计量部门检定的话，携带方便，后期的设备升级及维修也极其便捷。该设备是目前我国高强度螺栓生产企业、工程质量检测机构、钢结构施工单位、工程监理机构、高速铁路、桥梁电力、以及大专院校等科研机构最受欢迎的一种低投入高回报的高强螺栓检测仪器。

为了便于用户能与计算机联机设置了LLG358接口（需单独订货），可将数据传送到计算机，进行进一步的处理后，打印试验报告。

3、技术介绍：

高强度螺栓连接副：高强度螺栓和与之配套的螺母垫圈的总称；

抗滑移系数：高强度螺栓连接中使连接件摩擦面产生滑动时的外力与垂直于摩擦面的高强度螺栓预拉力之和的比值；

4、适用的的螺栓要求：

高强度大六角头螺栓规格：M16,M20,M22,M24,M27,M30。

扭剪型高强度螺栓规格：M16,M20,M22,M24。

螺栓长度：60mm-280mm

三、设备技术指标：

项目/类别	指标
最大试验力	400kN
测量范围	20kN 400kN
分辨率	$\pm 0.05\text{kN}$
示值误差	1.0%
显示方式	液晶触控显示