

500/1000PVC高速混合机组-PVC热冷混合机组-佳诺推荐

产品名称	500/1000PVC高速混合机组-PVC热冷混合机组-佳诺推荐
公司名称	张家港市佳诺机械有限公司
价格	79000.00/台
规格参数	PVC高速混合机组:SRL-Z500/1000 PVC热冷混合机组:张家港热冷混合机组 SRL-混合机组:佳诺500/1000混料机
公司地址	江苏张家港市南丰镇振丰路12号
联系电话	13160133121

产品详情

张家港市佳诺机械有限公司PVC高速热冷混合机组技术参数：

佳诺机械凭借多年的行业经验及不懈努力和追求，产品从设计到生产以及客户工厂运作的解决方案都已具备了丰富的实践经验及专业的技术保障，佳诺不仅向客户提供高质量，低价格，优服务的塑料磨粉设备，混合搅拌设备，同时为客户提供完善的工厂盈利模式建议和快捷的售后质量服务，我们一直致力于满足用户对质量和价格的追求，提供性价比更高的磨粉设备，混合设备，搅拌设备及相关的塑料行业辅助机械咨询，未来公司将依托于中国庞大的塑料机械行业资源深入贯彻产业链的整合战略，力求以国内市场为导向，全面实现中高端客户产品需求的销售突破，力争在未来3-5年时间，把佳诺机械打造成国内主要品牌市场的制造企业。

锅盖采用双道密封，热混锅盖的开启采用气动，冷混锅盖开启采用液压系统。电气控制采用进口仪表及控制元件，实现自动控制。选配有脉冲除尘回收装置。浆叶均通过静、动平衡试验机特殊试验。另可选配简易上料系统 高速混合机组是引进消化并吸收先进技术研制而成，混合物料采用负压混合原理。电器仪表全部采用进口电器，并可采用PLC程控或电脑控制。具有自动化程度高，混合速度快，可采用变频调速控制，其浆叶为精密不锈钢压力铸造，且通过静动平衡测试。特别是冷却机浆叶采用国外先进的螺旋搅拌结构，整个容器没有死角，具有冷却速度快，出料干净，混合效果已达到国外先进水平。容器盖与容器间采用凹凸式双道密封方式，与传统的单道式平面密封相比，密封效果更好。 主轴密封是采用材质为进口耐用橡胶的三层骨架油封，并有注油装置，密封效果好，使用寿命长，我们的设备整机保修两年，发货前做防水处理。