

ABS AG15E1 AG15A1

产品名称	ABS AG15E1 AG15A1
公司名称	东莞市通标高分子材料有限公司
价格	12.00/kg
规格参数	品牌:台化
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场1期新6栋1号
联系电话	13798889487

产品详情

原料描述部分

规格级别：
用途概述：
备注说明：

外观颜色：
吸尘器、汽车配件、电视机及
特性：高光泽性，超高耐冲

原料技术数据

性能项目

试验条件[状态]

测试方法

基本性能

熔融指数

200 × 5kgf(49N)

ASTM D-1238(ISO 113

熔融指数

220 × 10kgf(98N)

ASTM D-1238(ISO 113

物理性能

比重

23 /23

ASTM D-792(ISO 1183)

机械性能

冲击强度

23 ,1/4"厚

ASTM D-256(ISO R18

抗张强度

23

ASTM D-638(ISO 527)

弯曲强度

23

ASTM D-790(ISO 178)

弯曲模数

23

ASTM D-790(ISO 178)

洛氏硬度

23

ASTM D-785(ISO 2039/

热性能

热变形温度

Unannealed 1/2"厚18.6kg/cm(1.82MPa)

ASTM D-648(ISO 75/A)

燃烧性

FILE NO.E162823

UL 94

ABS AG15E1 台化塑胶(宁波)有限公司 物性数据

原料描述部分

规格级别：
用途概述：
备注说明：

外观颜色：
鞋跟、玩具、时钟外壳、音响外
高光泽性，高刚性

原料技术数据	性能项目	试验条件[状态]	测试方法
基本性能	熔体流动速率	200 × 5kgf(40N)	ASTM D-1238(ISO 1133)
	熔体流动速率	200 × 10kgf(98N)	ASTM D-1238(ISO 1133)
物理性能	比重	23	ASTM D-792(ISO 1183)
机械性能	抗张强度	23	ASTM D-638(ISO 527)
	弯曲强度	23	ASTM D-790
	弯曲模数	23	ASTM D-790(ISO 178)
	洛氏硬度	23	ASTM D-785(ISO 2039/2)
	IZOD冲击强度	23 ,1/4"厚	ASTM D-256(ISO R180)
热性能	维卡软化点	---	ASTM D-1525(ISO 306)
	热变形温度	18.6kg/cm ² (1/2"厚)	ASTM D-648(ISO 75/A)
	热变形温度	8 × 8hr	ASTM D-648(ISO 75/A)
	燃烧性	---	UL 94