

# 硅藻土 硅藻土助滤剂 硅藻土填料 硅藻土涂料

产品名称	硅藻土 硅藻土助滤剂 硅藻土填料 硅藻土涂料
公司名称	上海实诚化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	厂商:山东 型号:DA-1 SiO2含量 :65-70 ( % )
公司地址	上海市金山区杭州湾大道468号一楼
联系电话	021-57274448 13818740098

## 产品详情

厂商	山东	型号	DA-1
SiO2含量	65-70 ( % )	Fe2O3含量	15-18 ( % )
烧失量	70 ( % )	水分含量	0.01 ( % )
松散密度	0.38-0.42 ( g/cm3 )	筛余量	0.01 ( % )
PH值	5-7	比表面积	0.28 ( m2/g )

硅藻土是古代单细胞硅藻遗骸沉积物。

其特点：质轻、多孔、高强、耐磨、绝缘、绝热、吸附及填充等一系列优良性能。具有良好的化学稳定性。是隔热、研磨、过滤、吸附、抗凝、脱模、填充、载体等重要工业材料。

主要用途：可广泛应用于冶金、化工、电力、农业、化肥、建材保温制品等行业。也可作塑料、橡胶、陶瓷、造纸等工业功能性填料。

在屋顶面应用技术：硅藻土是非金属类隔热、隔音、保温最佳原料，它的耐火度可达1380摄氏度。随着人们生活水平的提高，目前高屋建筑屋顶隔热问题尚未得到很好的解决，经过在杭州、上海几家高屋建筑大厦的试验成功，利用硅藻土应用在屋顶而做隔热层，减少了直接照射的温度之高，缩小了顶层与底层的温差。操作简单方便，价格低廉、效果良好，100目硅藻土原料每吨出厂价260元。可6 - 8平方米，不需要加其他任何原料。在新型保温隔热不断涌现的今天，其他的新的保温制品原料也不断地开发出来，但是硅藻土本身的许多特殊性能不易被其他原料所能取代。其生产工艺和设备较简单。我国硅藻土资源丰富，分布面广，价格便宜，用途面广，因而硅藻土作为屋顶的保温材料正应该加以发展和利用。