

# 平台栅格板A建湖平台栅格板厂家

产品名称	平台栅格板A建湖平台栅格板厂家
公司名称	安平县苏杨钢格板厂
价格	50.00/块
规格参数	型号:303/30/100等定做生产 表面处理:热镀锌、喷漆、不锈钢或者不处理 用途:平台, 电厂, 沟盖, 踏板等定做
公司地址	安平县大同新村村南
联系电话	15833857562

## 产品详情

### 平台栅格板A建湖平台栅格板厂家

云磊栅格板报价15733867773 随着现代信息技术的发达, 网上销售占栅格板销售的80%。栅格板的采购商一般通过网上查找, 找到安平县云磊丝网厂的。

#### 一、平台栅格板简介:

栅格板是用扁钢按照一定的间距和横杆进行交叉排列, 并且焊接成中间带有方形格子的一种钢铁制品, 主要用来做水沟盖板, 钢结构平台板, 钢梯的踏步板等。横杆一般采用经过扭绞的方钢。栅格板一般采用碳钢制作, 外表热镀锌, 可以起到防止氧化的作用。也可以采用不锈钢制作。

#### 二、平台栅格板的生产标准:

(中国栅格板标准)YB/T4001.1-2007标准;另外美国,英国,澳大利亚和新西兰也有其各自标准.钢材标准按照GB700-88,GB1220-92.

#### 三、平台栅格板规格:

- (1) 表明处理方式: 热镀锌、冷镀锌、喷漆。
- (2) 受荷扁钢间距: 两相邻受荷扁钢的中心距, 常用30MM, 40MM两种。
- (3) 横杆间距: 两相邻横杆的中心间距通常为50MM, 100, 两种, 其他规格可定做。
- (4) 承载扁钢: 通常用20X3、25X3、30X3、32X3、32X5、40X4、50X5等型号。

#### 四、平台栅格板产品特点:

栅格板具有外形美观、最佳排水、防锈力强，免维护及更换、防盗、节省投资、高强度：规格多等特点。

## 五、平台栅格板的固定方法

可选用焊接和安装夹紧固两种方式。焊接的优点是永久固定，不会松脱，具体位置在栅格板的每个角第一根扁钢上，焊缝长不小于20mm，高不小于3mm的角焊。安装夹的优点是破坏热浸锌层及拆卸方便，每块板至少需要4套安装夹，安装夹的使用数量随着板长度的增加而增加中。最安全的方法是不用下夹，直接将螺钉头焊在梁上，保证栅格板不会因安装夹松脱而从梁上滑落。

## 六、平台栅格板不同用途的系列分类：

系列1（间距30mm）栅格板：是最常用型，用途遍及各工业领域的产品，这种系列栅格板的受荷扁钢中心距离为30mm,符合美国标准规定，在整个栅格板系列中，对表面冲击具有最强的抵抗力。它广泛地应用于电厂、提炼厂、污水处理厂、粮仓、化工厂、公路、机场和码头等平台、走道和排水沟盖、楼梯踏步等。其中齿型栅格板可用于潮湿、滑腻的地方，尤其适用于海上采油平台。

系列2（间距40mm）栅格板：是最经济最轻便型，符合英国标准规定的固定平台，走道及楼梯的规格，在跨距小的场合下，这是最理想的产品，即使在运输设备走道那样的负荷下也不例外，也可用来做仓库的货架、楼阁的面板、栈桥、防护栅栏、太阳帘等。

系列3（间距60mm）栅格板：是特别为采矿工业的应用而发展的品种，它解决了矿物溅落在板面上的难题。这个系列的栅格板具有名义尺寸为50\*60mm的通空，容许大多数的溅落料穿落，从而保证了板面的干净和安全，这种产品常常被指定用在破碎系统中的板面，输送线上的走道以及球磨机，加工厂及运转站等。