

防火级PC-ABS台湾奇美PC-540专业代理

产品名称	防火级PC-ABS台湾奇美PC-540专业代理
公司名称	上海牵献塑化有限公司
价格	.00/千克
规格参数	PC/ABS台湾奇美:5 PC/ABS台湾奇美:5 PC/ABS台湾奇美:6
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338幢
联系电话	17317157608

产品详情

ABS：优点：坚硬，密度大，价格低；缺点：很重，抗压性差。ABABS树脂是丙烯腈（A）、丁二烯（B）和苯乙烯（S）三种单体的共聚物，ABS树脂保持了苯乙烯的优良电性能和易加工成型性，又增加了弹性、强度（丁二烯的特性）、耐热和耐腐蚀性（丙烯腈的优良性能），且表面硬度高、耐化学性好，同时通过改变上述三种组分比例，可改变ABS的各种性能，故ABS工程塑料具有广泛用途，主要用于机械、电气、纺织、汽车和造船等工业。

PC名称：聚碳酸酯 聚碳酸酯是一种新型热塑性工程塑料，聚碳酸酯有优良的电绝缘性能和机械性能，尤其以抗冲击性能为突出，韧性很高，允许使用温度范围较宽（-100~130℃），透明度高（誉为“透明金属”）、无毒、加工成型方便。它不但可替代某些金属，还可替代玻璃、木材等。近年来聚碳酸酯发展迅速，在机械、汽车、飞机、仪器仪表、电器等行业获得了广泛的应用。S拉杆箱很重，并且在产生形变后无法恢复原型，ABS拉杆箱受到冲击后，箱面会出现折痕甚至直接爆裂，不建议选择！

ABS+PC：是指ABS和PC混合料再热贴一层PC膜，其性能介于ABS和PC之间，不如PC抗压，材料不如PC轻、外观必定不如PC美观。{全国各地均含运费，华东地区可送货上门或自提}

供应PC/ABS C2950 塑料合金 基础创新塑料(美国)

长期供应以下型号工程塑料 PC+ABS：美国GE：通用级：C1100，C1110，C1200，高流动：（C1100，C1110，C1200）HF，C1950。阻燃级：C2800，C2950，C2950HF，C6200，C6800，MC5400，耐磨性：C2801，电镀级：MC1300，低光泽度：LG8002，LG9000，仪表板：IP1000，MC8002，MC8800，MC9000。德国拜耳：T44，KU2-1472，KU2-1480，KU2-1491，KU2-1510，KU2-1511，KU2-1751，FR2000，FR2010，2253，DP1-1456，T85MN，1120，1180，1220，1315，DP2-1305，DP1-1265，DP1-1452，T45MN，T65MN，T85MN，T95MN，T88-2N，T88-4N。PA66：日本旭化成：1200S，1300S，1302S，1402S，1402SH，1300F，1402F，1500，1700，13G15，14G15，13G23，14G23，1300G，1402G，13G43，14G43，54G33，54G43，CR101，CR301，CR302，MR001，FR200，FR370，FG170，FG172，FG173，LC020。日本东丽：未

增强：PA6：CM1007，CM1017，CM1017XL3，CM1017K，CM1026。PA66：CM3007，CM3001-N，CM3006，CM3301L。增强级：PA6,CM1011G-15,CM1001G-15,CM1001G-20,CM1011G-30,CM1016G-30,CM1011G-45,CM1016G-45,CM1016G-45N,CM1001R(矿物填充)。PA66：CM3001G-15，CM3006G-15，CM3001G-30，CM3006G-30，CM3001G-45，CM3006G-45，CM3001R(矿物填充834U) 阻燃级：未增强；PA66：CM3004，CM3304。增强PA6；CM3004G-15，CM3004G-20，CM3004G-30。耐8磨级PA6：CM1023G1000，CM1003G30(增强)。PA66；CM3003G1000，CM3003G30(增强)，CM3903GX01(增强)。高抗冲PA6：U121，U141，U127GX07，PA66；U320，U328，U625X21。薄膜级PA6；CM1021FS，CM1041LO。吹塑PA6：CM1046，CM1061，CM1056，1046K4(GF20%)，1056K48(GF20%)。