

不锈钢动力滚筒输送机传送带自动托辊流水线

产品名称	不锈钢动力滚筒输送机传送带自动托辊流水线
公司名称	宁津县德力网带机械厂
价格	5400.00/个
规格参数	德隆:材质不锈钢碳钢 DL-5896:长度定制 山东省:高度定制
公司地址	宁津县经济开发区西卢村
联系电话	13573449903

产品详情

设备特点

滚筒输送机之间易于衔接过渡，可用多条滚筒线及其它输送设备或专机组成复杂的物流输送系统。

滚筒输送机适用于底部是平面的物品输送，主要由传动滚筒、机架、支架、驱动装置等部分组成。具有输送量大，速度快，运转轻快，能够实现多品种共线分流输送的特点。

结构形式：从驱动形式上分为有动力、无动力、电动=滚筒等，按布局形式分为水平输送，倾斜输送和转弯输送。

尺寸规格：滚筒输送机内宽度由客户指定，可按客户需求制作，转弯滚线标准转弯内半径为300、600、900、1200mm等，也可按客户需求采用其它特殊规格。直段滚筒所用的滚筒直径有38、50、60、76、89mm等。转弯滚筒的锥度我们会根据输送物体的重量、外形尺寸、线速度等来设计。

机架材质：碳钢喷塑，不锈钢，铝型材。

动力方式：减速电机驱动，电动滚筒驱动等形式。

传动方式：单链轮、双链轮、O型皮带、平面摩擦传动带、同步带、多楔带等。

调速方式：变频调速，无极变速等。

传动速度：最大180m/min。

最大负载：

多楔带PJ：单元最大300KG

多楔带PK：单元最大2000KG

链条：根据链条强度，具体咨询厂家

同步带：根据同步带芯线材质（钢丝、玻璃纤维、尼龙）决定，具体咨询厂家

O带：单位最大30KG

设备特点：滚筒输送机之间易于衔接过渡，可用多条滚筒线及其它输送设备或专机组成复杂的物流输送系统以及分流合流系统，动力滚筒线考虑链条抗拉强度，最长单线长度一般不超过10米。