

东莞黄江木包装箱厂，黄江来这里买木包装箱是对的

产品名称	东莞黄江木包装箱厂，黄江来这里买木包装箱是对的
公司名称	东莞市布伦特包装制品有限公司
价格	20.00/个
规格参数	木包装箱:木包装箱厂 黄江木包装箱:东莞黄江木包装箱 木包装箱厂:东莞黄江木包装箱厂
公司地址	广东省东莞市凤岗镇校塘路41号1栋101室（注册地址）
联系电话	13686880123 13686880123

产品详情

东莞黄江木包装箱厂，黄江来这里买木包装箱是对的在对汽车零部件进行了包装设计之后还要进行试验验证，仅仅从理论上进行设计是不够的，必须对其样品进行足够的测试，找出设计的不足之处。有案例如下：车顶衬板货损案例。客户投诉，汽车零部件在运达目的地后，拆箱后发现顶衬破损、褶皱，无法使用，破损率达到了40%，数量大，破损对客户的正常生产造成了影响。这个时间出现的原因就是因为包装设计完成后设计者只对产品进行了少量产品的路试，而没有进行实验室检测，并且因为在路试时所进行的测试的产品的数量也比较少，测试时就没有发现成批量的损坏现象，进而设计中的问题没有被*实的反馈出来，这样就*终导致了问题的发生。货损发生后，货运方进行了包装方案的改进，改进后的方案，将原来的单箱包装12片改为了6片，并进了实验室实验测试验证。东莞黄江木包装箱，东莞黄江木包装箱厂一般对汽车零部件的运输包装主要是进行高温高湿实验、跌落试验和振动试验。高温高湿实验：高温高湿实验是在一定的温度和湿度的范围内进行的一定时间环境处理，然后检验包装容器和产品是否会出现破损。这种实验对于要经过*多极端环境下运输的包装件来时是*重要的，实验的温度和湿度一般会根据包装件要进行运输的路线环境来设定，在特殊的情况下，比如海运的情况下还要进一步的进行研究试验。在进行高温高湿试验之前，在标准条件下，检查产品和包扎混个的原有性能和质量。包装好的产品放入温湿度箱内，按照给定的温湿度曲线进行试验。试验结束后，把产品放入到正常的温湿度环境下，一定时间后，对产品进行性能和质量检查。跌落试验：产品在运输和装卸的过程中，由于各种偶然的原因，包装可能从一定的高度跌落东莞黄江木箱包装定制厂家提供出口*空木箱，产生较大的冲击，导致产品的破损。跌落试验就是模拟产品受到跌落冲击时的过程，跌落高度的设定要根据数据和文献等资料来确定，一般是采取“一角三棱六面”的跌落方式进行的。东莞黄江木包装箱，东莞黄江木包装箱厂“一角”是指包扎混个件*脆弱的一个角。“三棱”是指由“一角”对应的3条棱，“六面”就是指纸箱的6个面。在完成实验后，要检测产品和包装箱的破损状态。