

## 部队通用双杠规格

产品名称	部队通用双杠规格
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	1300.00/付
规格参数	胜川:杠面3.5米 SC--333:升降高度1.4--1.7 河北盐山大郝工业开发区:重量145公斤
公司地址	河北 沧州市新华区 盐山杨集
联系电话	15166965207 13930797394

## 产品详情

通用双杠规格: 通用双杠底座采用u型钢3.5x0.9米, 立柱为铸铁成型立柱可调节高度1.4-1.7米。3m m槽钢+尼龙杠面+锰钢内芯,宽0.42-0.45米, 杠长3.5米,符合国际体操标准。杠面采用比赛通用玻璃钢杠面, 韧性强, 双杠外表采用静电喷涂工艺, 外表美观, 耐用。产品通过体育用品监督检验中心认证, 质量上乘。本产品底座采用加厚槽钢焊接成型。各部位铸铁件均为加料玛钢件, 确保使用更安全。杠面采用弹簧钢、新尼龙一次铸塑而成, 外形均匀, 尺寸合适, 经得起风吹日晒, 不氧化, 不裂痕。(可以根据用户要求换成玻璃钢杠面) 双杠于1896年被列为奥运会比赛项目是男子竞技体操项目之一。

。金属的架子支撑两条平行的木头、塑胶或合成金属制成的杠。一套典型的双杠动作包括在支撑位置、倒立位置和挂臂位置的转换; 运动员要在这些位置做摆动, 摆越、屈伸、弧形摆动、回环、空翻和静止等动作。后, 整套动作的下法要求必须站在杠的一侧。 注意: 选择单双杠时杠必须有弹性, 保证不能折断。对于单杠弹性不仅来自杠子, 器械整体也有弹性。这就是板钩、支撑立柱、钢绳的安装和拉紧度必须严格遵守要求、保证统一弹性的原因。杠子和支撑立柱之间必须通过活结相连, 以保证有效的弹性。杠子必须允许在上面做转体和滑行动作, 同时不易打滑。整个器械必须是稳固的。单双杠的产品质量必须严格把关。