

# LOFT钢结构阁楼板厂家 钢结构夹层楼板价格

产品名称	LOFT钢结构阁楼板厂家 钢结构夹层楼板价格
公司名称	北京金邦埃特建材有限公司
价格	30.00/平方米
规格参数	品牌:金邦埃特 型号:JB88 产地:北京
公司地址	北京市房山区良乡镇小营村
联系电话	010-57118788 18610113866

## 产品详情

金福特LOFT钢结构楼板是在阁楼板和隔层板的基础上，采用最新辅料和最新配方研发的新型楼板，是目前国内高密度纤维水泥楼层板的换代产品；解决了原产品中易弯曲变形、易吸水膨胀、易分层等缺陷、强度更高、湿胀率更低、抗冲击性更强、承载力更大、更环保更安全

金福特LOFT钢结构楼板楼板王常用厚度与钢结构的间距关系：

- 1、15mm金福特LOFT钢结构楼板：钢梁间距400\*400mm
- 2、18mm金福特LOFT钢结构楼板：钢梁间距488\*488mm
- 3、20mm金福特LOFT钢结构楼板：钢梁间距600\*600mm
- 4、24mm金福特LOFT钢结构楼板：钢梁间距1200\*600mm
- 5、30mm金福特LOFT钢结构楼板：钢梁间距1200\*600mm

各个建筑的高度、跨度、风格等迥然不同，其具体施工要求也各有差异。

金福特LOFT钢结构楼板的钢梁推荐：

- 1、跨度6m以内：主梁16H型钢，次梁10槽钢，再次梁50角钢。
- 2、梁的间距指的是边梁外沿到内梁中心、内梁中心到内梁中心的距离。
- 3、无预埋件用膨胀螺栓固定。

4、空间充裕可采用上下梁结构，空间不够可采用平面结构。

金福特LOFT钢结构楼板钢结构的焊接要求：

- 1、360度满焊接。
- 2、焊缝强度、焊接质量须符合GB/T5185-1985和GB/T985-1988标准要求。
- 3、板边缘若处于悬空的位置，须增加次梁。

金福特LOFT钢结构楼板的施工简要：

- 1、根据建筑的不同跨距，静荷载、动荷载的大小计算，选用合理的型材，设计出主付梁的间距。
- 2、施工时梁的排列、焊接必须符合图纸设计要求，焊缝强度、焊接质量必须符合GB/T5185-1985和GB/T985-1988标准要求，与板接触面的焊缝应在铺板前磨平，清除焊接飞溅物。
- 3、根据建筑不同的跨距，荷载的大小，支撑梁间距等选用不同厚度的高密度板，板材的密度应大于 $1.80\text{g}/\text{cm}^3$ ，抗折强度（气干状态）应大于 $28\text{Mpa}$ 。
- 4、板的纵抗、横抗值略有差距，因此板的纵向应予主梁平行放置。板与板之间接缝的边缘要落在同一梁上，板缝间填注硅酮胶密封。
- 5、板的任何边缘不得悬空。
- 6、固定用自攻钉的长度为板厚加 $30\text{-}35\text{mm}$ ，钉距在 $300\text{-}600\text{mm}$ 之间，板四周钉孔中心距板的边缘应在 $20\text{mm}$ 左右
- 7、厨房、卫生间因考虑到要做防水层，并且面积较小，静、动荷载也小些，因此板的厚度可略薄些，或采取减小钢材型号等措施解决。

各个建筑的高度、跨度、风格等迥然不同，其具体施工要求也各有差异，详细情况请与我公司联系。