

青岛百威制漆，地坪漆施工方

产品名称	青岛百威制漆，地坪漆施工方
公司名称	青岛百威地坪工程有限公司
价格	18.00/件
规格参数	品牌:百威制漆 型号:地坪漆 产品:地坪施工
公司地址	青岛市李沧区重庆中路133号
联系电话	83123277 13296484952

产品详情

1、涂料对基材的要求：

基层要有较好的处理和养护。基层必须坚实牢固、耐水、无油污、无浮尘。同时基材必须干燥，含水率应小于10%，若施工油性涂料则含水率必须小于8%。

2、涂料对施工环境的要求：

首先是环境温度，水性涂料一般要求在5℃以上施工，环氧地坪涂料一般在10℃以上施工；其次是相对湿度，一般环境相对湿度小于80%时，可以进行涂料施工。另外，在大风、雨、雪和过于干燥的天气条件下，不能施工。

3、影响涂料涂刷面积的因素：

影响涂料涂刷面积的因素有很多，如基层的平整度、施工工具、涂料的质量等均影响到涂料的涂刷面积。基层越平整涂料施工时损耗越少，涂刷面积越大。涂刷面积也与施工工具有很大的关系。

4、涂层厚度与产品质量的关系：

涂料施工过厚或过薄对漆膜质量都有影响，施工时一次涂膜过厚容易引起开裂、桔皮等现象，如果漆膜过薄则易出现产品不遮底、丰满度差，易褪色等现象。一般来说，涂料的湿膜厚度保持约200微米、干膜厚度约65微米即为标准漆膜厚度，施工时可分2~3次涂刷，折算成涂刷面积大约为5平方米/公升（注：基材表面平整，平涂工艺）。

