

手动高温闸板门

产品名称	手动高温闸板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1350.00/台
规格参数	材质:不锈钢 型号:PZ73W-10NR 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73W-10NR手动高温闸板门广泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域，是一种理想的密封阀门。特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。公司将为客户提供完善的产品与优质的服务，以我们的实力与你们的智慧共创灿烂的未来。手动高温闸板门应用范围：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

特点：

1、启闭迅速，平稳可靠，自动化程度高。2、安装高度及位置不受限制。3、采用防爆型电动装置，在易燃易爆，甚至有毒气体环境中可以正常工作。4、配有手动，万一供电间断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生。

手动高温闸板门材料说明

代号

零件名称

材质说明

名称

牌号

1

圆螺母

优质碳素钢

25

2

手轮

灰口铸钢

HT200

3

轴承压盖

优质碳素钢

35

4

阀杆螺母

铝青铜

ZCuA19Mn2、ZCuA19Fe4Ni4Mn2

铝青铜

ZCuZn25A16Fe3Mn3

5

轴承

—

51110

6

阀杆

不锈钢

304、316、2Cr13

7

支架

碳素钢、不锈钢

WCB、CF8等

8

闸板

不锈钢

304、316、304L、316L、2Cr13

9

螺栓螺母

优质碳素钢

35

10

填料压盖

碳素钢

WCB

11

填料

柔性石墨盘根石棉根增强四氟纤维盘根

—

阀体

碳素钢、不锈钢

WCB、CF8 (304)、CF3 (304L)、CF8M (316)、CF3M (316L)、密封座堆焊合金或不锈钢

手动高温闸板门主要性能规范

公称压力PN(MPa)

壳体试验(MPa)

密封试验(MPa)

适用介质

1.0

1.5

1.1

烟气、灰、渣水混合物、空气混合物

手动高温闸板门外型及连接尺寸

公称压力

DN

L

D1

D2

H

D0

L0

L1

L2

N-M

电装型号

电机功率

公称转矩

重量

0.6MPa

50

50

90

110

370

365

283

326

219

4-M12

DZ10

0.25

100

52.3

65

50

110

130

460

365

283

326

219

4-M12

DZ10

0.25

100

53

80

50

125

150

590

365

283

326

219

4-M16

DZ10

0.25

100

55

100

50

145

170

780

365

283

326

219

4-M16

DZ10

0.25

100

57.4

125

50

175

200

950

365

283

326

219

8-M16

DZ10

0.25

100

62

150

60

200

225

980

365

283

326

219

8-M16

DZ10

0.25

100

71.3

200

60

255

280

1053

365

283

371

219

8-M16

DZ15

0.37

150

80.5

250

70

310

335

1060

365

283

371

219

12-M16

DZ20

0.37

200

99.6

300

80

362

395

1230

365

283

371

219

12-M20

DZ20

0.37

200

122.7

350

90

412

445

1250

365

283

371

219

12-M20

DZ30

0.55

300

148

400

100

462

498

1767

365

283

371

219

16-M20

DZ30

0.55

300

158

450

120

518

550

1920

560

365

470

310

16-M20

DZ45

1.5

450

224

500

130

568

600

2010

560

365

470

310

16-M20

DZ45

1.5

450

241

600

140

670

705

2110

560

365

470

310

20-M22

DZ60

2.2

600

335

1.0MPa

50

50

100

125

370

365

283

326

219

4-M16

DZ10

0.25

100

54

65

50

120

145

460

365

283

326

219

4-M16

DZ10

0.25

100

60

80

50

135

160

590

365

283

326

219

4-M16

DZ10

0.25

100

62

100

50

155

180

780

365

283

326

219

8-M16

DZ10

0.25

100

66

125

50

185

210

950

365

283

326

219

8-M16

DZ10

0.25

100

76

150

60

210

240

980

365

283

371

219

8-M20

DZ15

0.37

150

84

200

60

265

295

1053

365

283

371

219

8-M20

DZ20

0.37

200

106

250

70

320

350

1060

365

283

371

219

12-M20

DZ20

0.37

200

120

300

80

368

400

1230

365

283

371

219

12-M20

DZ30

0.55

300

218

350

90

428

460

1250

365

283

371

219

16-M20

DZ30

0.55

300

230

400

100

482

515

1767

560

365

470

310

16-M22

DZ45

1.5

450

297

450

120

532

565

1920

560

365

470

310

20-M22

DZ45

1.5

450

369