理士蓄电池DJM12180电厂设备用电池

产品名称	理士蓄电池DJM12180电厂设备用电池
公司名称	山东鸿泰恒业电源科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:理士 型号:DJM12180 规格:12V180AH
公司地址	济南市历城区工业北路60号
联系电话	13720026769

产品详情

理士蓄电池DJM12180电厂设备用电池

理士蓄电池特点

免维护无须补液 内阻小，大电流放电性能好

适应温度广(－35－45℃) 自放电小

使用寿命长(8－10年) 荷电出厂，使用方便

安全防爆 独特配方，深放电恢复性能好

无游离电解液，侧倒90度仍能使用

理士蓄电池性能

以气相二氧化硅和多种添加剂制成的硅凝胶，其结构为三维多孔网状结构，可将吸附在凝胶中，同时凝胶中的毛细裂缝为正极析出的氧到达负极建立起通道，从而实现密封反应效率的建立，使电池全密封、无电解液的溢出和酸雾的析出，对环境和设备无污染。

胶体电池电解质呈凝胶状态，不流动、无泄露，可立式或卧式摆放。

板栅结构：极耳中位及底角错位式设计，2V系列正极板底部包有塑料保护膜，可提高蓄电池在工作中的可靠性，合金采用铅钙锡铝合金，负极板析氢电位高。正板合金为高锡低钙合金，其组织结构晶粒细小致密，耐腐蚀性能好，电池具有长使用寿命的特点。

隔板采用进口的胶体电池专用波纹式PVC隔板，其隔板孔率大，电阻低。

电池槽、盖为ABS材料，并采用环氧树脂封合，确保无泄露。

极柱采用纯铅材质，耐腐蚀性能好，极柱与电池盖采用压环结构即压环与密封胶圈将电池极柱实现机械密封，再用树脂封合剂粘合，确保了其密封可靠性。

2V、12V全系列电池均具备滤气防爆片装置，电池外部遇到明火无引爆，并将析出气体进行过滤，使其对环境无污染。

胶体电池电解质为凝胶电解质，无酸液分层现象，使极板各部反应均匀，增强了大型电池容量及使用寿命的可靠性。

(1)什么是基波?
电力网络中呈周期性变化的电压或电流的频率即为基波(又称一次波)，我国电网规定频率是50 Hz，所以基波是50 Hz。

(2)??????

????????(50 Hz)??????????????????????(50 Hz)???????

??????????????????;

????????????

(3)???????????DJM12180???????

??????????(?1)??????????2?3?4?5?6?7?8?9?10 ?????

?????????????6?8?10 ????????????

?????????3?5?7?9?11 ????????????

??????????3k+1(k ????)?4?7?10?????

??????????3k-1(k ????)?2?5?8?????

?????????3?????????????????3?6?9?12?15 ????

???????????kHz????

(4)?????????

????????????????????????????Hz????Hz?????????7?50 Hz????Hz??

(5)??????????????

1)??????????????(AC/DC)?

2)??????????????

3)????(DC/AC)?

4)UPS ??(PC ??)?EPS ??(??????)????????