

# 24芯0.3平方TRVV高柔性防油耐磨拖链电缆

产品名称	24芯0.3平方TRVV高柔性防油耐磨拖链电缆
公司名称	东莞市百世鼎盛电线电缆有限公司
价格	16.50/米
规格参数	地产:东莞 型号:TRVV24*0.3 包装:100米/卷
公司地址	东莞市寮步镇鳧山村凤翠街2号
联系电话	13929406167

## 产品详情

24芯拖链电缆，24芯防油电缆，24芯高柔性电缆，24芯耐磨电缆

用于工业电子拖链系统，自动化生产线拖链系统，物流传送设备拖链系统，数控机床拖链系统，冶金工业自动化拖链系统等等

### 电缆性能

柔韧、耐移动、耐磨、耐弯曲、耐扭转、耐油、耐酸/碱、耐低温、抗紫外线、抗干扰、抗拉、耐候等。

在工业环境中做连接控制，干燥或潮湿的室内环境可以使电缆寿命更久。

可保证弯曲使用400-700万次不断芯，可定制2000万次，保证循环使用。

移动速度:1-4米每秒。

产品合格率:经过多年的实践测试，tpu拖链电线电缆，在相应的工况下，可达到99%

### 电缆结构

导体:多股精细复合绞成束裸铜丝，符合VDE0295，6类导体/超6类导体

绝缘:特制PVC混合材料或PE

芯线:芯线绞合成缆，芯线颜色符合VDE 0293

24芯拖链电缆，24芯防油电缆，24芯高柔性电缆，24芯耐磨电缆

黑色或蓝色芯线，印白色或黑色数字编码用以区分

外护套:特制弹性丁腈NBR/美国进口聚氨酯PUR混合料

外护套颜色:黑色/灰色/橙色 (耐油)

电缆参数

24芯拖链电缆，24芯防油电缆，24芯高柔性电缆，24芯耐磨电缆

工作电压: 300/500V (或600/1000V)

测试电压: 1500V (或3500V)

绝缘电阻: 20M /km (20 )

zuixiao弯曲半径: 移动安装:大约8.0x D (线缆外径)

工作 温度:移动安装 -15 ° C -40 ° C到 +70 ° C

固定安装 -30 ° C 到 +70 ° C

阻燃 特性: 符合VDE 0472 – 804 部分B类测试标准，和IEC 60332-1