

3芯0.75信号控制屏蔽线RVVP3 × 0.75

产品名称	3芯0.75信号控制屏蔽线RVVP3 × 0.75
公司名称	东莞市百世鼎盛电线电缆有限公司
价格	2.95/米
规格参数	品牌:百世鼎盛 型号:RVVP3 × 0.75 产地:东莞
公司地址	东莞市寮步镇鳧山村凤翠街2号
联系电话	13929406167

产品详情

产品特点：使用寿命长且性价比高，PVC材质使其耐磨且稳定性高，适用于室内。屏蔽层采用镀锡铜丝减少氧化现象；且覆盖率非常紧密达85%，减少使用过程中出现的干扰！产品优势：

与其他国产电缆相比 1、性价比高，国外技术中国价格；

2、米数准确，铜丝截面积、载流量均可达到客户的要求；

3、我们更注重细节，印字清晰，表面印有米数； 4、原材料选材经过较严格考查，自有材料配方；

5、产品质量可靠，稳定性超强！与其他进口电缆相比 1、我们比进口电缆价格便宜；

2、我们比国外品牌交货期短； 3、提供选型、安装指导等全方位售后服务；

4、种类齐全，订制性强，满足客户个性化需求！在同行业中的优势

1、品种齐全，质量可靠，寿命长，价格合理，性价比高；

2、售前选型、方案提供；免费安装指导；快捷售后服务；

3、库存足，货期短，几千种常备库存，18小时发货；

4、定制化服务，根据使用环境提供合理的解决方案，使产品更贴合使用工况，使用寿命更长！

交货快捷且性价比高，有24小时热线电话及售后服务。技术参数 3芯屏蔽线电压300/500V

测试电压2000V/5min(AC) 小弯曲半径 固定敷设5x电缆外径 3芯屏蔽线温度范围 固敷温度 200C~700C

耐油性：普通 耐候性：耐UV,适合户内使用 阻燃特性：符合IEC60332-1

导体:多股精绞无氧铜丝,符合VDE0295 CLASS 5标准 绝缘材料：芯线绝缘为特种PVC混合料

芯线接地标识：X=不带黄绿接地线，G=带有黄绿接地线 芯线绞合方式：分层和复合绞合

芯线颜色：颜色或数字打码区分（根据客户要求）中间包覆：聚合物薄带缠在芯线束外

3芯屏蔽线总屏蔽：镀锡铜丝编织，屏蔽率达85%以上 挤压外护套：低粘性，特种混合PVC料

外被颜色：黑色或灰色(特殊规格\颜色及更复杂适用场合可根据要求开发、定制) 1、机械

2、自动化生产 3、控制单元 4、控制台及工厂布线 5、办公设备 6、大型空调，易于敷设偶尔运动场合

7、室内电气安装 8、成套设备安装工程 9、暖气和空调工程 10、非连续往返运动下的安装及固定敷设