

RVSP2芯0.5平方双绞屏蔽线RVSP2 × 0.5

产品名称	RVSP2芯0.5平方双绞屏蔽线RVSP2 × 0.5
公司名称	东莞市百世鼎盛电线电缆有限公司
价格	1.85/米
规格参数	品牌:百世鼎盛 型号:RVSP2 × 0.5 产地:东莞
公司地址	东莞市寮步镇鳧山村凤翠街2号
联系电话	13929406167

产品详情

2芯0.5平方双绞屏蔽线RVSP2 × 0.5

2芯双绞屏蔽线，RVSP2 × 0.5

产品信息:名称：2芯双绞屏蔽线品牌：BSDS

货号：RVSP22*0.12,RVSP22*0.2,RVSP22*0.3,RVSP22*0.5,RVSP22*0.75,RVSP22*1.0,RVSP22*1.5,RVSP22*2.5 材质：柔性PVC颜色：黑色，如需定制其它颜色请联系客服产地：中国东莞是否加工定制：是，客户可来图来样加工是否加印LOGO：是，量大可按客户要求加印LOGO产品特点：RVSP双绞屏蔽线（传输RS-485,RS-232,RS-422信号专用电缆）此电缆线长期依靠国外进口，我公司经过多年研究/开发，现广泛用于国内各个大型企业。

RVSP屏蔽双绞线用于：

RS-485通讯，RS-232通讯，RS-422通讯，电器仪表，电讯广播，防盗报警系统，楼宇对讲系统，视频监控系统，链条随行通讯，电子设备及自动化装置等屏蔽线路中。

使用条件：

温度：-400C--+600C，敷设条件：室内/室外，安装温度：不低于-150C，允许弯曲半径：10倍。

产品结构：

进口环保型材料绝缘/二芯双绞，进口镀锡铜芯线，进口铝箔+进口镀锡铜编织85%屏蔽，进口环保型高柔外护套。

额定电压：300/300V,CCC认证。

屏蔽双绞线：线径：0.08mm² - 2.0 mm² 芯线：2-100芯

2芯双绞屏蔽线，RVSP2×0.5

电缆结构：

导体：多股精绞无氧铜丝，符合VDE0295CLASS 5标准

芯线绞合方式：二二双绞再复合绞合

绝缘：特殊混合PVC绝缘

颜色：红/黄/绿/黑/白/棕/兰/灰/橙/紫（颜色根据客户要求而定）

内衬层：PP带或铝箔麦拉包裹屏蔽

编织：裸铜丝或镀锡铜丝编织屏蔽

护套：混合70度PVC护套，黑色或灰色，也可根据客户需求颜色来做

应用标准：JB8734.5-1998 GB5023.7-2008

产品特性：

聚氯乙烯机械性能好，电绝缘性能优异、化学稳定性能优良，由于采用了新型的铝箔麦拉加铜网编织双层屏蔽，有效抵抗电磁波干扰。

详细参数：

弯曲半径： 使用温度：

移动安装：15*电缆外径 移动安装：-10度至+70度

固定安装：6*电缆外径 固定安装：-30度至+70度

测试电压： 工作电压：

小于0.5平方：2000V

小于0.75平方：300/300V

大于或等于0.5平方：2500V

大于或等于0.75平方：300/500V

应用范围：

作为测量、监测和控制电缆适合用在机床制造、成套设备安装工程、电站、暖气和空调系统、冷冻设备、办公自动设备、以及数据处理系统等场合。

心线*标准截面积	导线芯根数	绝缘厚度	外护套厚度	平均外径
22*0.12	7/0.15	.4	.6	.3
22*0.2	2/0.15	.5	0.3	
22*0.3	6/0.15	1.9		
22*0.5	6/0.2	.0	3.6	
22*0.75	4/0.2	.7	.1	4.6
22*1.0	2/0.2	.2	7.1	
22*1.5	8/0.2	.8	.3	0.1
22*2.5	0/0.2	.9	.4	3.5

