

三菱CC-LINK现场总线电缆

产品名称	三菱CC-LINK现场总线电缆
公司名称	东莞市百世鼎盛电线电缆有限公司
价格	6.80/米
规格参数	型号:CCNC-SB110H 产地:东莞 芯数:三芯
公司地址	东莞市寮步镇鳧山村凤翠街2号
联系电话	13929406167

产品详情

三菱总线电缆，三菱现场总线，CC-LINK电缆

- 1、线芯数为3芯
- 2、屏蔽层为锡纸屏蔽层+铜丝屏蔽层
- 3、有护套，一般为黄色，护套需为柔软性、耐油、耐热、耐燃性能良好的无铅聚氯乙烯混合物
- 4、带地线
- 5、具备UL认证、可以在海外使用（这点对国外的项目很重要）

三、使用时注意事项

- 1、不要混合使用不同规格的CCLINK电缆，因为其版本和特性阻值不一样，不保证其通信正常
- 2、可动部的布线请使用可动部用电缆CCNC-SB110SF-5，请不要将固定部线用的标准电缆用于可动部，否则会造成电缆的性能下降或损伤
- 3、CCLINK电缆有其最小弯曲半径，请在极限弯曲半径内铺设或固定，铺设时极限为76mm，固定时极限为30mm

三菱总线电缆，三菱现场总线，CC-LINK电缆

CC-LINK数据通讯电缆100 FANC-SB

规格：3*0.5mm 3C × 20AWG

型号：FANC-SB

导体尺寸?芯线数：20AWG (0.5mm 2) × 3C

绝缘体颜色：蓝、白、黄

外皮的材质颜色：不易燃烧耐油耐热氯乙烯、茶色

电缆外径：约7.6mm

特征阻抗：at 1MHz 110 ± 15 at 5MHz 110 ± 6

三菱总线电缆，三菱现场总线，CC-LINK电缆

CC-LINK通讯电缆特点:

- 1.阻燃、耐油、耐热、抗干扰性能良好,并且具有出色的柔软性,易于使用.
- 2.符合UL/c-UL AWM规格的适用品
- 3.CC LINK电缆在VER1.10 VER2.0中使用