

## 20kw永磁汽油发电机组

产品名称	20kw永磁汽油发电机组
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

## 产品详情

20kw永磁汽油发电机组，

\*电启动保证了机组可快速启动；

\*新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出；

\*噪音低、振动小、油耗低，可满足别墅、银行、商店等民用用途；

\*重量轻、体积小、功率大、便于移动，可广泛用于抢险救灾；

\*环境适应性好、安全可靠、广泛适用于油田、交通、勘探；

\*采用新一代智能AVR（自动恒压），输出电压更稳定，完美的调速性能使频率稳态调整率 3%，达到类军用电站指标，大大优于同类机组。可满足军方、电信、移动等特殊行业要求；

\*内腔温度低、功率不下降，可靠性好；

\*同功率机组中，体积小，重量轻；

\*采用双重芯片保护；

\*独特的卸载停机功能；

\*频率稳态调整率小于3%，低噪音运作

产品型号：B-20GDI

发电机参数

- 额定功率KW 20
- 备用功率KW 22
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 静音式
- 功率因素 1.0
- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 93# 95# 98#
- 机器颜色 灰 白 银 黄
- 电机类型 无刷电机
- 机器油耗G/KW.H 390
- 工作时间H 8-12
- 消声装置 工业级消音装置

#### 柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-465GDI
- 冷却方式 水 冷
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 四缸、直喷、水冷
- 进气方式 自然吸气
- 控制装置 ECU
- 油箱容量L 25
- 机油容量L 2.27
- 过载能力% 100

- 调速方式 自动调速
- 压缩比 19:1
- 绝缘等级 F
- 工作温度范围 °C -40 °C、-50 °C

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 1140

宽mm 718

高mm 655

整机净重KG 248

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-65

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询