

30kw静音式汽油发电机

产品名称	30kw静音式汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

30kw静音式汽油发电机，

整机结构紧凑、体积小、重量轻、安装方便，因此能有效扩大车内空间。

简易安全的防护外形，单通道设计，使机组例行维护检查方便易行。

低能耗、低排放确保产品符合环保要求。

30kw静音式汽油发电机发电机低油压、高水温、过电压、欠电压、过载等保护功能完善。

- 1.30kw静音式汽油发电机全系列静音型柴油发电机组可在箱顶部吊装;
- 2.总体结构更紧凑，内置式大型卧式消音,噪音更低;静音型柴油发电机组
- 3.取消箱底进风的传统设计,防止杂物和粉尘吸入,加大进风与排风面积;
- 4.静音箱上有独立输出开关盒,便于电缆的接驳(特别适合于工程施工,租赁);静音型柴油发电机组
- 5.静音箱防水耐气候等级更高。 静音型柴油发电机组

产品型号：B-30GDI

发电机参数

- 额定功率KW 30
- 备用功率KW 32

- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 静音式
- 功率因素 0.8/0.9/1.0
- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 93# 95# 98#
- 机器颜色 灰 白 银 黄
- 电机类型 无刷电机
- 机器油耗G/KW.H 390
- 工作时间H 8-12

柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-495GDI
- 冷却方式 水 冷
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 四缸、直喷、水冷
- 进气方式 自然吸气
- 控制装置 ECU
- 油箱容量L 38
- 机油容量L 3.37
- 过载能力% 100
- 调速方式 自动调速
- 压缩比 19:1
- 绝缘等级 H

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 1160

宽mm 810

高mm 830

整机净重KG 340

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-70

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询