

# 40芯0.2平方高柔性双绞屏蔽拖链电缆线

产品名称	40芯0.2平方高柔性双绞屏蔽拖链电缆线
公司名称	东莞市百世鼎盛电线电缆有限公司
价格	26.55/米
规格参数	产地:东莞 品牌:百世鼎盛 护套颜色:黑色
公司地址	东莞市寮步镇鳧山村凤翠街2号
联系电话	13929406167

## 产品详情

40芯拖链电缆，40芯柔性屏蔽电缆，40芯双绞屏蔽线

### 产品结构

导线：裸铜丝或镀锡铜丝绞合,符合GB/T3956第5种或第6种绞合导体

绝缘：PVC/D型聚氯乙烯绝缘符合GB5023.1与GB/T8815

内护层:屏蔽前，可有PP带、铝箔或无纺布包裹缓冲。

屏蔽编织:软圆铜线或镀锡软圆铜线编织。

护套:PVC/ST5型聚氯乙烯，颜色为黑色(RAL9005)或灰色(RAL7001)，透明PVC护套、橙色(RAL2003)，符合GB5023.1与GB/T8815，也可定制其它颜色

应用标准:JB8734.5

40芯拖链电缆，40芯柔性屏蔽电缆，40芯双绞屏蔽线

### 技术参数

额定电压：U0/U?300V/?300V

测试电压：绝缘厚度0.6mm及以下:1500V绝缘厚度0.6mm以上:2000V

\*\*\*小弯曲半径

固定敷设：6 × D(电缆外径)

移动安装：15 × D(电缆外径)

使用温度

固定敷设：-10 至+70

移动安装：-5 至+70

抗辐射强度：8 × 10<sup>7</sup> cJ/kg

阻燃性：通过GB/T18380阻燃测试

耐化学性：参见耐化学性附表

40芯拖链电缆，40芯柔性屏蔽电缆，40芯双绞屏蔽线

特性与符合性

特性：

抗电磁干扰性、芯屏蔽优良耐电压性？

耐潮性、柔软性

能承受中型的机械应力

符合认证：RoHS/CCC

典型应用

适用于机床制造、成套设备安装工程、电站、暖气和空调系统、冷冻设备、办公自动设备、以及数据处理等场合