

开架式6KW三相柴油发电机

产品名称	开架式6KW三相柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:BT-750TSI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

开架式6KW三相柴油发电机 欧洲狮发电机优良的品质,完全适合家庭紧急使用,机器本身自静音罩,将消除麻烦你在使用的过程中噪声在燃烧室燃烧效率高,噪音低,稳定的电压,良好的起动性能,运行可靠,低排放,低噪声,容易维护,低油耗、燃油,价格合理,质量通过测试技术研究,长期和中国铁路工程总公司、山东海洋工程、江苏江都市海外建筑工程建筑公司,移动营业厅、气象学、家庭用户、企业、个人和其他合作,客户评价良好的声誉。

它具有固定防音型的所有性能优势。

适合现场操作和移动操作。

带牵引装置的轮式底盘可随时移动和调整平衡。

尾部警示灯,转向灯光,符合交通安全要求。

技术参数

产品型号: BT-750TSI

发电机参数:

柴油发动机参数:

· 额定功率KW:

· 发动机品牌：

欧洲狮

· 备用功率KW：

6.5

· 发动机型号：

OU-188TSI

· 额定频率HZ：

50

· 冷却方式：

空气冷却

· 额定电压V：

220/380

· 额定转速r/min：

3000

· 启动方式：

电启动

· 燃烧系统及缸体结构：

单缸、直喷、风冷、发动机

· 机构类型：

手推式（带四轮）

· 进气方式：

自然吸气

· 功率因素：

1.0

· 控制装置：

ECU

· 相 数 :

单/三相

· 油箱容量L :

20

· 燃油型号# :

0#、-10#柴油

· 机油容量L :

1.65

· 直流输出 (V-A) :

12-8.3

· 过载能力% :

100

· 电机类型 :

励磁电机

· 调速方式 :

自动调速

· 机器油耗G/KW.H :

200 (满载)

· 机器配置 :

标 准

· 工作时间H :

12

· 绝缘等级 :

F

· 工业消声装置 :

工业消声装置

· 工作温度范围 ° C :

-40 ° C、 -50 ° C

整体外形及重量噪音 :

尺寸 (不带轮子)

长mm :

755

宽mm :

495

高mm :

705

整机净重KG :

110

7m/db(A)3000rpm(min-1) :

68-78

标准配置 :

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置 :

工业消音装置

遥控启动

自适应高原用增压器

ATS自动切换装置

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮BT-750TSI产品介绍：

- 1.欧洲狮BT-750TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮BT-750TSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮BT-750TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮BT-750TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮BT-750TSI 售后服务（全国联保）

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

380v/三相发电机 仔细观察，可以发现马路旁电线杆上的电线共有4根，而进入居民家庭的进户线只有两根。这是因为电线杆上架设的是三相交流电的输电线，进入居民家庭的是单相交流电的输电线。自从19世纪末业界上首次出现三相制以来，它几乎占据了电力系统的全部领域。目前上电力系统所采用的供电方式，绝大多数是属于三相制电路。三相交流电比单相交流电有很多优越性，在用电方面，三相电动机比单相电动机结构简单，价格实惠，有专业的售后团队，动力和电机质保一年，一年有12次的回访。我们以“服务服务为理念”欢迎您的惠顾.售后 质保一年 终身维护。