

# 德国品质10千瓦柴油发电机

产品名称	德国品质10千瓦柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:BT-1000TSI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

德国品质10千瓦柴油发电机 其主要原因主要有两点：一是ATS自动转换控制装置在检测到市电停电或缺相运行后，没有发出启动发电机指令，或是执行自启动的继电器故障，从而导致发电机不能自行启动，此种情况相对较少。二是发电机启动蓄电池故障，此类情况相对较多。其主要原因是：由于柴油发电机一般是后备电源，只有在市电异常时才会投入运行，也就是说发电机启动运行的几率相对很少，而目前的自启动发电机的启动蓄电池充电基本都是以发电机自带的小直流发电机给电瓶充电，所以只有当发电机运行时才能对蓄电池实现充电。

型号 BT-1000TSI

发电机参数：

额定功率KW：10

备用功率KW：11

额定频率HZ：50

额定电压V：220/380

启动方式：电启动

机构类型：手推式（带四轮）

功率因素：1.0

相数：单/三相

燃油型号#：0#夏季、-10#柴油

排量：875cc

工作时间：12H连续运转

电机类型：励磁电机

机器油耗G/KW.H：200（满载）

工作时间H：12

工业消声装置：工业消声装置

柴油发动机参数：

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-285TSI

冷却方式：空气冷却

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：双缸、V型、直喷 发动机

进气方式：自然吸气

防护等级：IP22

油箱容量L：32

机油容量L：2.8

连接方式：锥度轴刚性连接

过载能力%：100

调速方式：机械调速

机器配置：标准

绝缘等级：F

工作温度范围 °C：-40 °C、-50 °C

整体外形及重量噪音：

长mm：950

宽mm：640

高mm：700

整机净重KG：220

7m/db(A)3000rpm(min-1)：70-79

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置

遥控启动

自适应高原用增压器

ATS自动切换装置

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮BT-1000TSI产品介绍：

1.欧洲狮BT-1000TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。

2.欧洲狮BT-1000TSI 使用寿命长，维护简单。

3.欧洲狮BT-1000TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低

4.欧洲狮BT-1000TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。

5.欧洲狮BT-1000TSI 售后服务（全国联保）

售后服务：

1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：

2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：

3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：

4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

## 柴油机技术保养制度

为了降低各零部件的磨损，预防故障的发生，延长柴油机的使用寿命，用户有必要

建立柴油机技术保养制度。制度建立后还应规范操作人员严格执行。这样才能为提高柴油机运行的可靠性、经济性和充分发挥其潜力提供有力的保证。

### 1. 建立技术保养制度的依据

根据柴油机的类型不同类型、不同型号的柴油机，由于具有不同的结构特点，因此在制定技术保养制度时，既要考虑各类柴油机的共性，又要顾及其特殊性，对不同机型应按其结构特点和薄弱环节，在保养周期和作业项目作适当的调整。

根据使用环境条件，由于柴油机的应用范围十分广泛，环境条件，例如海拔、气候、湿度、空气酸碱度和风沙条件等，对柴油机的运行影响很大，因此必须根据不同的环境条件制定相应的保养周期和作业项目。