

## 10kw双缸柴油发电机重量

产品名称	10kw双缸柴油发电机重量
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

### 10kw双缸柴油发电机重量

设计先进，性能优良，体积小，重量轻，噪音小，选用性强此外以其轻巧化设计、质量可靠，适用范围广、输出高品质的电源、优异的省油性能、出色的静音效果、独特的并联运行功能、完美的输出波形、同时还有高品质的维修及保养服务等优势赢得了国内外用户的好评。

- 1、显著的低噪声性能，机组噪声限值60分贝(距机组1m处)。
- 2、机组总体设计结构紧凑，体积小，造型新颖美观。
- 3、多层屏蔽阻抗错配式隔声罩。
- 4、高效降噪型多路进排气，进排风通道，保证机组充足的动力性能。
- 5、大型阻抗复合式消音。
- 6、大容量燃油器。
- 7、特设快速开启盖板，维护保养方便。

### 10KW静音柴油发电机

型号

GT-1200TSI

额定功率

KW

10

备用功率

KW

11

额定电压

V

220/380

额定转速

rpm

3000

额定频率

HZ

50

相数

单相/三相

功率因数

1

绝缘等级

F

控制装置

ECU

面板型式

普通面板

插座

两个插座

接线柱

有

DC 12V输出

接线柱输出

外形尺寸：长X宽X高

mm

1050\*610\*710

净重

kg

260

噪音（7m处）

dB(A)

60-65

结构型式

静音款

发动机型号

OU-285TSI

电机类型

励磁电机

直流输出

V

12V/8.3A

发动机型式

双缸、V型、直喷

启动方式

电启动（遥控、ATS）

冷却方式

空气冷却

进气方式

自然吸气

防护等级

IP22

燃料类型

0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒)

调速方式

自动调速

机器配置

标准

燃油表

有

超负载保护

有

自动过载保护

有

电压表

有

输出指示灯

有

电磁控油伐

有

燃油消耗率

g/kw.h

200

机组燃油箱容量

L

32

机油容积

L

2.8

机组连续运行时间

H

12

过载能力

%

100

连接方式

锥度轴刚性连接

售后服务

欧洲狮原装 全国联保

质保一年 终身维护

产品信息

含16%增值税

欧洲狮发电机组已广泛用于军用、民用、船用等领域。OHV型四冲程汽油机的高效燃烧系统，保证功率输出的稳定性与SV型四冲程汽油机相比，OHV型汽油机提高燃油的压缩比，加大功率，减少积碳，降低油耗，保证热平衡，强化了汽油机的耐用性，延长了寿命。