

# 双把400A柴油发电电焊机

产品名称	双把400A柴油发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号:GT-400TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

双把400A柴油发电电焊机内燃式发电电焊机很好深熔弧焊焊接系统可为多种焊接应用节省大量的人力、材料、能源。非常适合焊接不锈钢、镍基合金、钛合金、锆合金、钴合金、白铜等。这些较贵的金属的加工要求高的焊缝质量和成形，很好深熔弧焊焊接能提供高的焊接质量和效率；同时在普通低碳钢中厚板焊接、厚板深坡口打底工艺上，其质量、效率及成本的优势是目前其它技术无比拟的。因此比传统的埋弧焊、GMAW更具有竞争优势。

发电电焊机，有汽油和柴油两款，各有其优点，电流有直流和交流，是发电机和电焊机连体的设备，一款新的焊接设备，且附带15千瓦的辅助电源，双把400A柴油发电电焊机可以是电焊作业的同时进行其他照明灯工作。机器结构：发动机与电焊机一体的机器，发电机通过转动发出电流直接带动焊机进行工作，一般有汽油动力柴油柴油动力两款较常用。

### 双把400A柴油发电电焊机

#### 产品价格承诺：

- 1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质产品。
- 2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以较优惠的价格提供给贵方。

#### 技术参数

\*、产品型号：GT-400TSI

\*、额定功率KW：18

- \*、备用功率KW：22
- \*、额定频率HZ：50
- \*、额定电压V：220
- \*、启动方式：电启动
- \*、机构类型：开架式/手推式
- \*、相 数：单相

#### 电焊机参数

- \*、电流调节：0-400A
- \*、焊条范围MM：0-8.0
- \*、焊接模块：工业焊接模块
- \*、空载电压V：70
- \*、焊机等级：工业级
- \*、机器油耗G/KW.H：200
- \*、工作时间H：12~15
- \*、消声装置：工业级消声器

#### 发动机参数

- \*、发动机品牌：欧洲狮
- \*、发动机型号：GT-4100TSI
- \*、冷却方式：水冷
- \*、额定转速r/min：3000
- \*、燃烧系统及缸体结构：四缸、涡轮式、水冷
- \*、发动机马力：30HP
- \*、燃油类型：柴油

#### 其他参数

- \*、蓄电池：12-8.3A-Ah
- \*、油箱容积：60L

\*、机油容量：4.65L

\*、调速方式：自动调速

\*、过载保护：有

\*、漏电保护：有

\*、绝缘等级：F

\*、电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

\*、长mm：2400

\*、宽mm：1000

\*、高mm：1560

\*、整机净重KG：750/950

\*、焊机等级：A级-工业级别

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护