

684芯ODF配线柜厂家

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 684芯ODF配线柜厂家 |
| 公司名称 | 宁波品悦通信设备有限公司 |
| 价格 | 2000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:品悦 型号:684芯ODF配线柜 产地:宁波市 |
| 公司地址 | 浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号 |
| 联系电话 | 0574-63618503 15336620995 |

产品详情

684芯ODF配线柜厂家-----【宁波品悦通信愿为您提供优质的产品，良好的服务！愿与您共同打造通信行业的未来。感谢您对宁波品悦通信的信任和支持。谢谢您的参与。】

宁波品悦通信设备有限公司专业制造生产多种型号的【684芯ODF配线柜】厂家直接供货价格优势明显，品悦公司生产684芯ODF配线柜质量过硬，价格优惠。品悦公司具有良好的市场信誉，专业课业的销售和技术服务团队。历经几年的发展，从低端通信产品制造业发展成为高科技产业。以拥有国内外先进水平的钣金自动化加工数控设备、全自动喷涂流水线、光通信器件等生产设备，并配套齐全高精度检测仪器，为产品提供了可靠的质量保证。

宁波品悦通信是一家专业提供684芯ODF配线柜、三网合一箱、三网合一光缆交接箱及光纤配线架（684芯ODF配线柜）等通信设备的有限公司，具有良好抗腐蚀，耐老性能684芯ODF配线柜。

智能电子配线系统是综合布线领域的一大技术飞跃，它经历了近十年发展的历史，目前已经日臻成熟。智能电子配线系统是在普通配线系统的基础上增加了通断实时监测功能，能监视和管理所有通断链路的所有完整信息，不仅仅是包括其通断状态，而且能对其通断端口的的位置做准确定位，对系统端口增加、移动和改变能够做到实时监控，满足在管理间所有信息端口智能管理，方便将来系统的扩容。它把传统的定位于无源基础设施的布线系统提升了一个台阶，弥补了物理层和网络层之间缺失的一个关键环节，使得网络管理人员不再通过繁琐且不可靠的纸面查询程序来获取现实的网络连接状况报告，从而提高了网管的工作效率，减少了系统宕机给企业带来的损害。

品悦ODF配线柜是用来对光缆、光纤进行终接、保护及管理的设备。在本机柜上能实现对光缆的固定、开剥、接地保护；对光纤的熔接、配线连接、冗余尾纤的盘绕、配线调度等功能，是传输媒体（光缆、光纤）与传输设备之间的配线连接设备。

宁波品悦ODF配线架特点：

- 1.配线箱内采用抽屉式结构，操作时可抽出，完毕后放回。
- 2.采用镀锌处理冷轧钢板和表面喷涂的工艺,光纤分配盘采用掺杂阻烯材料的喷缩材质,轻便灵活,又结实耐用,具有光缆引入,固定和保护功能，光缆终端与尾纤熔接功能，用户可根据实际需求选配单元数量或法兰盘数量
- 3.模块化设计：19英寸标准，单元体及每个模块均可单独取出，方便灵活配置与扩容。
- 4.易升级：可用作传统的ODF，也可平滑地增加智能化光纤管理功能，且不影响正常的业务通信。
- 5.易操作和维护：独立、清晰的功能分区方便操作和维护；通过跳纤实现交叉连接，走纤路由清晰，运维管理方便；全正面操作，支持前后及左右并柜安装或靠墙安装，易于安装与维护。

宁波品悦ODF配线架在综合布线系统中的应用：

综合布线系统中，配线架适用于设备间的水平布线或设备端接，以及集中点的互配端接。坚固及易于安装的设计，减少安装与操作费用，较大的正面标识空间方便端口识别，便于管理，符合19"机架安装标准。目前，该产品已在全球多个国家和地区获得规模商用，为运营商带来多项价值：

- 1.大容量，高密度，减少机柜布放数量，节约机房空间，增加机房的利用率；
- 2.实时监控端口，可提高故障定位效率，减少人力成本；
- 3.智能施工确保路由信息准确，减少沉没端口，节约运维成本；
- 4.eID电子标识减少纸质标签带来的信息泄露隐患；
- 5.智能中间配线柜配合智能光纤配线架，可实现机房智能化和电子化，易于部署和维护。

品悦ODF配线柜是我公司研制开发的高容量、大密度、全正面操作的光纤配线柜。它同时适用于普通光缆和带状光缆，本架由机柜、光纤储纤单元、光纤单元体及光纤直熔配线单元等部分组成。由于采用模块化的结构，用户可根据容量的配置功能模块的数目进行灵活的安装。

宁波品悦ODF配线柜产品特点：

模块化：部件均采用模块化设计，可以通过模块的灵活搭配来实现不同的功能组合，使不同型号产品的组件具有通用性和互换性；

系统化：拥有满足室内、室外各种环境要求的、不同容量的产品，并配有全系列高品质的光器件产品，并能提供系统的解决方案；

人性化：强调人性化操作、管理等，全正面化操作，对工程施工有深厚的理解，对细节的处理一直坚持精益求精；

标准化：严格遵循行业相关各种标准，并且积极参与行业的各种技术规范的修订；

专业化：专业技术人员和生产、检测设备保障产品性能优越性和可靠性；

依据标准：

YD/T778-2006《光纤配线架》

使用条件：

工作温度：-10 ~+40

贮存温度：-25 ~+55

相对湿度：85%(+30)

大气压力：70kPa~106kPa

通信机柜产品特性：

节能的散热设计：密闭型机柜，通过机柜外壁表面，采用自然散热方式实现“零”功耗散热。

静音设计：全密闭设计，不仅提高了设备可靠性；而且实现了良好的隔音效果，平均噪声比业界低10dB A，为站点选址提供了更大的灵活性。

方便的站点安装：支持挂墙、抱杆和水泥地等安装方式，对站点选址要求低；集成的结构设计，内部集成了业务设备、MDF、ODF、配电设备、蓄电池、蓄电池加热板、强化散热模块和机柜风扇等，可方便而迅速地进行现场安装。

良好的防护性能：支持IP55防护等级和K-45防护指标。

完善的监控和维护：支持对环境温度、门禁、防雷模块和风扇的状态进行实时监控，实现远程告警。

室外通信机柜产品应用和客户利益：

机柜采用密闭设计，并根据热对流和热传导的原理，采用自然散热设计，无需风扇和热交换器即可达到散热的目的。共有大中小三种型号，可满足挂墙、抱杆、水泥座等各种安装场景，适应沙漠、严寒、海边等各种气候，具有很强的环境适应性。

通信机柜产品特性：

机柜|通信机柜|户外通信机柜|室外落地式通信机柜|户外综合柜|户外机柜|室外机柜|室外综合机柜（户外综合配线柜）FTTN户外机柜（FTTN综合配线柜），19英寸室外机柜，户外综合柜,户外机柜,室外机柜,综合配线柜,光电一体户外综合机柜,一体化机柜,型站标准化户外机柜,热交换型站标准化户外机柜,通信站一体化机柜电信户外通信机柜|移动室外通信机柜|联通户外机柜：

节能的散热设计：密闭型机柜，通过机柜外壁表面，采用自然散热方式实现“零”功耗散热。

静音设计：全密闭设计，不仅提高了设备可靠性；而且实现了良好的隔音效果，平均噪声比业界低10dB A，为站点选址提供了更大的灵活性。

方便的站点安装：支持挂墙、抱杆和水泥地等安装方式，对站点选址要求低；集成的结构设计，内部集成了业务设备、MDF、ODF、配电设备、蓄电池、蓄电池加热板、强化散热模块和机柜风扇等，可方便而迅速地进行现场安装。

良好的防护性能：支持IP55防护等级和K-45防护指标。

完善的监控和维护：支持对环境温度、门禁、防雷模块和风扇的状态进行实时监控，实现远程告警。

宁波品悦光纤，就像一道光照亮你的生活!

更快。更强。更稳定，要想网速快，就选宁波品悦，The Ningbo pinyue宁波品悦，飞一样的特快光纤通讯开拓者。无尽的空间，永恒的时间，爱因斯坦说，达到光速，时间将会变慢，宁波品悦光纤，节约你的时间！宁波品悦，让您与世界0距离接触！

宁波品悦，程序员的选择！更专业，更专注，集稳定高效于一身，光纤连接器的全球领导厂商，选择我，没错的--宁波品悦

光纤通讯就选宁波品悦，给你“品”一般的速度，“质”值得拥有。

买光纤不要东奔西走，品悦通信真诚为您守候，伴您天长地久！

“品”比寻常，“悦”水行舟，“特”动未来，光纤通讯的引路人-宁波品悦

“品悦”精彩，“特”动未来。品悦通信，光纤通讯行业的时尚先锋

互联网光纤通讯 等于宁波品悦

千里之缘 一线互连，把握精彩，连接新生，有你有我

宁波品悦通信提供684芯ODF配线柜现货供应，有需要的话请跟我们联系。