

夏比冲击试样缺口液压拉床LY71-UV

产品名称	夏比冲击试样缺口液压拉床LY71-UV
公司名称	济南恒大汇峰试验仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市市中区陡沟街道殷家林村北16号
联系电话	0531-87128998 18660411572

产品详情

夏比冲击试样缺口液压拉床LY71-UV 品牌：恒大汇峰 生产厂家：济南恒大汇峰试验仪器自游戏那公司

关键字：冲击试样缺口拉床,夏比冲击试验拉床,冲击试验拉床

济南恒大汇峰专业生产供应夏比冲击试样缺口液压拉床，可拉削2mm/3mm/5mm夏比冲击缺口试样。采用液压油缸传动、电动控制（电磁阀换向控制拉刀升降），可控调速，同时采用润滑油冷却润滑切削刀刃，双刀双工位，一次拉削成型，V型口、U型口，调整结构，更换部件，可同时满足美标、欧标等国际标准。

主要功能：

夏比冲击试样缺口液压拉床LY71-UV主要用于加工金属摆锤夏比冲击试样缺口。

主要特点：

- 1、夏比冲击试样缺口液压拉床拉刀采用优质W18Cr4V刀具合金材料，硬度高，耐磨性好，刀具参数设计合理，使用寿命高。
- 2、主要液压元器件均采用国内知名品牌，充分保证了液压系统的可靠性与稳定性。
- 3、配有油缸润滑系统，给拉刀刀刃及拉刀导向装置供油，以便冷却、润滑及清洗拉刀，使拉削出的试样缺口尺寸及表面粗糙度得到保证，并延长拉刀使用寿命。
- 4、机架骨架部分由角钢、槽钢等型材焊接而成，结构设计合理，符合操作者习惯。面板等部分为钣金结构，拆装方便，表面喷塑处理，外观整齐美观。
- 5、电气控制部分主要电气元件采用国外或中外合资知名企业生产，保证了设备的可靠性稳定性。

夏比冲击试样缺口液压拉床LY71-UV满足以下标准：

1. GB/T 229-1994-2007 《金属夏比缺口冲击试验方法》
2. ASTM E23-02a 《金属材料缺口试样标准冲击试验方法》
3. DIN 50 115-1991 《金属材料冲击试验特殊试样尺寸及断口判定》中DVM型试样
4. ISO148-1998 《Metallic materials – Charpy pendulum impact test》

应用行业：

计量质检；航空航天；船舶；铁道；石油；冶金钢铁；机械制造；汽车生产；高等院校；科研院所；商检仲裁、技术监督部门；其它行业。

夏比冲击试样缺口液压拉床LY71-UV原装配置：

V型、U2型各一把

可拓展配置：

U3型拉刀、U5型拉刀

售后服务

质量三包，质保一年。