

# 超精细覆膜除尘滤芯 东丽滤布烟尘滤芯厂家

产品名称	超精细覆膜除尘滤芯 东丽滤布烟尘滤芯厂家
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	50.00/个
规格参数	品牌:晴空 型号:齐全 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

## 产品详情

超精细覆膜除尘滤芯 东丽滤布烟尘滤芯厂家

覆膜滤筒的应用范围和更换周期讲解

工业除尘覆膜除尘滤筒，一些工业领域大量的排放气体，粉尘于大气中，环境遭到污染。能有效改善空气质量，保障人们的身体健康。工业的迅速发展造成了环境的恶化，粉尘是引起环境问题的主要污染源，凸显工业粉尘的治理和处理的重要性，晴空滤业致力于工业粉尘治理，为进一步改善环境质量，加快推进创建国家环境保护模范工作进程。的作用：利用滤材表面形成的微小透气组织挡掉空气中的粒状物质，结合滤筒的过滤面积，除尘管道的风量，风速等通过除尘器将各种废烟，气，尘等进行分离达到净化空作用。

一般用于：机械，制药，石油，喷砂，抛丸，涂装，木材，玻璃，化工，水泥等行业。覆膜滤筒端盖选用0.8mm以上厚的防锈钢板冲压而成（不易变形），具有耐酸碱，耐高温，耐腐蚀，过滤面积大，过滤效率高，运行阻力小，透气性大，强度高，拉力大，可反复清洗等特点。影响的主要因素：1.滤筒过滤面积有多少平方米？计算公式是什么？面积的大小起什么作用？（这是重要影响价格因素之一，也是要购买过程中常被客户忽视的问题）一般来说：过滤面积多少是按照所配风机的风量来确定，所配滤筒的数量及过滤面积大小；（注：或根据用户要求，过滤面积通常为： $8\text{m}^2$ ）2.褶皱：面积公式： $A=L \times 2 \times N \times M$

A- 过滤面积 $\text{m}^2$  L-滤材褶皱宽度m N-滤材褶皱数量（个） M-滤筒高度m 过滤面积的大小可直接影响到滤筒的使用寿命，风机风量的大小来确定覆膜除尘滤筒的过滤面积，如果过滤面积小于风机风量就会造成很大的阻力、风压，所承受的风压达到一定极限，就会完全损坏滤筒材质，失去了过滤净化效果。

覆膜滤筒的更换周期一般为多长？按时更换的好处是什么？滤筒的更换时间为：约3000h；按时更换滤筒可以增加设备的使用寿命，减少对环境的污染，减少对人身体的危害。