

德国巴斯夫（PBT）总代理商

产品名称	德国巴斯夫（PBT）总代理商
公司名称	上海达双贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	品牌:德国巴斯夫 型号:齐全 产地:德国
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室 (注册地址)
联系电话	13818401469

产品详情

上海达双塑胶贸易有限公司——德国巴斯夫（PBT）总代理商

经营工程塑料:PA6、PA66、PA612、PA46、PA12、PC/ABS、PBT、PPS、PEI、PPO、LCP、PPA、POM

通用塑料:HDPE、LDPE、LLDPE、ABS、AS(SAN)、HIPS、GPPS、EVA、EAA.

热塑性弹性体:CPE、POE、PBE、SBR、SBS、SEBS、SIS、TPE、TPEE、TPO、TPU、TPV、TPX.

代理商优点：可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等。

代理商优势: 证书齐全/正规渠道/交易灵活/价格合理/质量优异/当天发货/交期准时.

PBT B2250 主要性能：超高流动级，用于耐高温纸张及板材涂层，例如冷冻物品包装及熟食。也适合用于需要高流动性的注塑产品。MVR=40cm³/10min

PBT B4500 主要性能：中等粘度级别，用于挤出薄膜医用包装，以及薄壁型型材，管材，FDA食品认证。MVR=19cm³/10min

PBT B4520

主要性能：标准注塑级别，用于工业零件。例如车灯饰圈，煤气表外壳。MVR=19cm³/10min

PBT B6550LN 主要性能：高粘度级别，用于挤出型材，机械强度高，韧性高，抗水解，本色材料护套管也有较高的遮蔽性。 MVR=9cm³/10min

玻纤增强级PBT:

PBT B4300G2 , PBT B4300G4 , PBT B4300G6 , PBT B4300G10 , PBT B4030G6

阻燃增强级PBT:

PBT B4406

PBT B4406 G3-Q717 , PBT B4406 G4-Q717 , PBT B4406 G6-Q113 , PBT B4406 G6-Q717 , PBT B4406 G6-Q798 , PBT B4400

PBT为乳白色半透明到不透明、结晶型热塑性聚酯。具有高耐热性、韧性、耐疲劳性，自润滑、低摩擦系数，耐候性、吸水率低，仅为0.1%，在潮湿环境中仍保持各种物性（包括电性能），电绝缘性，但体积电阻、介电损耗大。耐热水、碱类、酸类、油类、但易受卤化烃侵蚀，耐水解性差，低温下可迅速结晶，成型性良好。缺点是缺口冲击强度低，成型收缩率大。故大部分采用玻璃纤维增强或无机填充改性，其拉伸强度、弯曲强度可提高一倍以上，热变形温度也大幅提高。可以在140℃下长期工作，玻纤增强后制品纵、横向收缩率不一致，易使制品发生翘曲。

达双塑胶专业供应德国巴斯夫公司(BASF) Ultradur

PBT:专业供应PBT塑胶原料各种品牌型号(销售技术咨询：杨生)

[如果您想进一步咨询相关巴斯夫PBT/物性表(PDF,DOC格式),用途级别,性能指标,质量环保认证和价格信息,可拨打客服直线电话]