

山东甲烷检测仪厂家-【米昂报警器】

产品名称	山东甲烷检测仪厂家-【米昂报警器】
公司名称	济南米昂电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历下区华阳路26号留学人员创业园3号楼310
联系电话	15562698778

产品详情

甲烷检测仪，是我公司根据客户具体需求、严格按照国家标准研发、生产的一款便携式的甲烷浓度泄漏检测仪器，采用催化燃烧式检测原理、自然扩散式检测方式，可实现随时开机，随时检测的功能。

甲烷检测仪防水、防爆，具有检验报告、防爆合格证、生产许可证齐全的资质证书，产品均提供一年免费维修、终生维护，广泛适用于石油、化工、冶金、煤矿、制药等涉及到甲烷气体的各个场所。

甲烷检测仪产品特点：

- 1、6000条报警记录查询功能；
- 2、采用先进技术的超低功耗微控元件；
- 3、超高亮LCD显示、液晶中文显示读数；
- 4、超小的体积、精巧的设计；
- 5、超高度防水设计；
- 6、传感器故障自检、自动校准功能、减小测量误差；
- 7、提供可更换的直插式模块传感器；

- 8、两级三重报警（声、光、振动）；
- 9、声光报警可清晰辨认；
- 10、壳体采用工程塑胶精铸而成防滑、防水、防尘、防爆；
- 11、手感好，小巧，便于携带。

甲烷检测仪技术参数：

测量气体：甲烷

检测范围：0-100%LEL

报警点：低报：20%LEL；高报：50%LEL

显示误差：±5%F.S

响应时间：小于20s

指示方式：LCD显示实时浓度

报警指示：发光二极管、声音、振动

检测方式：自然扩散

工作环境：温度-40 ~ 70 ；湿度 < 95%RH无结露

工作电压：3.7v1700ma可充锂电

工作时间：可燃气体8小时左右

防护等级：IP67

重量：约132g（含电池含附件）

外观尺寸：100mm*58mm*30mm

执行标准：GB15322-2003；GB13468-2EC