

共源GY-168F汽油发动机

产品名称	共源GY-168F汽油发动机
公司名称	台州共源工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:共源 型号:GY-168F 发动机型式:单缸，风冷，四冲程，顶置气门
公司地址	椒江区下陈街道明星工业园区318号
联系电话	0576-88201822 17706592017

产品详情

产品主要用途：

168F汽油发动机可安装于农渔业机械（如微耕机、水泵、打药泵、发电机组等）和建筑机械（如马路切割机、震平尺、磨光机、震动棒、工程运输车等）

产品主要特点：

- 1、采用优质化油器，厂家进行专业匹配，运行更稳定，油耗更低；
- 2、点火系统专业定制，杜绝启动难，高温熄火；
- 3、全程夹具装配，专业生产检测，每台机器经功率测试方可下线；
- 4、关键部件螺丝采用螺纹固化液，确保牢固不松动；
- 5、核心部件安装，连杆、缸头紧固螺丝扭力控制；
- 6、出厂前气门间隙全部进行二次调试，确保动力稳定，保障启动性能。

产品主要参数：

型号 Model	GY168F
发动机型式 Type	单缸，风冷，四冲程，顶置气门 1-cylinder 4-stroke air-cooled,OHV
缸径 × 行程 Bore and stroke , mm	68 × 54

排量 Displacement , cc	196
压缩比 Compression ratio	8.5 : 1
最大功率 Max. power , kw	4.1
额定功率 Rated power , HP (kw)	6.5 (3.1)
转速 Rated speed , r/min	3600
最大扭矩 Maximum Torque , N · m	10.7
最大扭矩时的转速 Maximum torque speed , r/min	2600
最低空载稳定转速 Low idling speed , r/min	1500 ± 150
起动方式 Start system	手拉起动/电起动 Recoil/Electric
点火方式 Ignition system	无触点、晶体管点火 Non-contact transistorized
润滑方式 Lubrication method	飞溅润滑 splash lubrication
火花塞间隙 Spark plug gap , mm	0.6 ~ 0.8
燃油 Fuel	93号汽油 93#gasoline
燃油箱容积 Fuel tank capacity , L	3.6
燃油消耗率 Specific fuel consumption , g/ (kw · h)	395
润滑油 Lubricating oil	四冲程机油 4-stroke oil
机油容量 Oil capacity , L	0.6
机油消耗率 Specific oil consumption , g/ (kw · h)	6.5
净重 N.G. , kg	13.5
包装尺寸 (长 × 宽 × 高) MEAS , mm	390 × 330 × 350