

低粘高流动POM美国杜邦911P 厂价直销

产品名称	低粘高流动POM美国杜邦911P 厂价直销
公司名称	东莞市锦成塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	低粘高流动性POM美国杜邦911P NC010 BK602:低粘高流动性POM美国杜邦911P NC010 BK602 美国杜邦911P:美国杜邦911P 美国杜邦:美国杜邦
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心8栋111室
联系电话	0769-87139089 15382847303

产品详情

POM（聚甲醛，赛钢料）工程塑料

（东莞市川连塑胶原料有限公司）

企业宗旨：专注品牌，专业服务！

全球供应，全球信赖！

追求完美，客户至上！

企业精神： 开拓 发展 求实，

锐意进取！！

企业核心： 诚信责任，学习创新，协作共赢，客户至上!!

为客户创造价值，为员工创造机会，为企业和社会创造效益!!!

网上价位与市面价位都有波动，欢迎您来电或面议商讨！

手机：13332621862刘小姐 微信同手机号

低粘高流动性POM美国杜邦911P

其它性能额定值单位测试方法
挠曲系数 (23)3220MPaASTM
D-790物理性能额定值单位测试方法
模收缩2.2-2.4%吸水量ASTM
D-570 (浸渍平衡点)0.90% (50%相对湿度)0.22%比重1.42ASTM D-792吸水量
(24小时浸渍)0.25%ASTM D-570机械性能额定值单位测试方法
拉伸强度 (100)36MPaASTM
D-638抗剪强度 (23)66MPaASTM D-732压缩应力 (23 ,10%变形)121MPaASTM D-695抗拉伸冲击强度
(长试片23)250KJ/mASTM D-1822拉伸强度 (23)69MPaASTM D-638破裂点拉伸变形量
(70)180%ASTM D-638挠曲疲劳忍耐限度 (50%RH,23 ,106周期)32MPaASTM D-671弹性系数
(23)3640MPaASTM D-638IZOD冲击强度 (缺口-40)55J/mASTM D-256负载变形量
(140kg/cm²,50)0.5%ASTM D-621拉伸强度 (-55)101MPaASTM D-638挠曲系数 (100)1030MPaASTM
D-790压缩应力 (23 ,1%变形)35MPaASTM D-695拉伸强度 (122)26MPaASTM D-638洛氏硬度R120ASTM
D-785IZOD冲击强度 (23)71J/mASTM D-256挠曲系数 (70)1720MPaASTM D-790洛氏硬度M94ASTM
D-785挠曲系数 (-55)4730MPaASTM D-790挠曲变形强度 (23)97MPaASTM D-790破裂点拉伸变形量
(100)>260%ASTM D-638IZOD冲击强度 (无缺口23)1620J/mASTM D-256拉伸强度 (70)48MPaASTM
D-638破裂点拉伸变形量ASTM
D-638 (23)25% (122)>260% (-55)10%挠曲系数 (122)755MPaASTM
D-790电气性能额定值单位测试方法
抗电弧 (3.1mm)220secASTM D-495容积电阻率
(23 ,0.2%含水量)10 .cmASTM D-257介电常数 (50%RH,23 ,102-106Hz)3.7 .cmASTM D-150介电因数
(50%RH,23 ,106Hz)0.005ASTM D-150介电强度 (瞬间Short time(2.3mm))19.7kv/mmASTM
D-149热性能额定值单位测试方法
熔点 ()175 ASTM D-2133自燃性HBUL 94线性热膨胀系数
(29-60)12.210-5m/m ASTM D-696热畸变温度 (1.8MPa)136 ASTM D-648线性热膨胀系数
(60-104)13.710-5m/m ASTM D-696热传导系数0.37W/mk线性热膨胀系数ASTM
D-696 (-40-29)10.410-5m/m (104-160)14.910-5m/m 热畸变温度 (0.5MPa)172