

48V60AH磷酸铁锂电池组

产品名称	48V60AH磷酸铁锂电池组
公司名称	东莞市顺力电池有限公司
价格	10965.00/套
规格参数	凯信达:KXD-48V-60AH磷酸铁锂电池 KXD48V60AH:磷酸铁动力电池组 东莞市:东莞市顺力电池
公司地址	东莞市大朗镇新马莲村云莲七街10号五楼（注册地址）
联系电话	0769-83186786 18128004806

产品详情

产品名称:KXD-48V-60AHAGV专用磷酸铁动力电池组电池品牌:KXD

凯信达电池标称电压:48V电池规格/型号:KXD-48V-60AH(KXD 26650 3.2V 3.2Ah

15S19P)标称容量 (0.2C5A) : 60Ah持续工作电流: 50A峰值放电电流: 150A 5s标准充电电流:

50A电池工作电压范围:54.0V-42.0V充电保护截止电压:54.0V放电保护截止电压:42.0V最大负

载功率 (kw) 2.4kw充放电端口:充放电同端异口, 接口采用安德森插件式连接器 (120A)。信

号接口采用20号6芯航空插头连接器。通讯功能:CAN总线 (提供通讯协议) 电池尺寸 (mm):

H170mm*W245mm*L600mm电池重量 (kg) : 约36kg充电温度 () : 0 ~ 45 放电温度

() : -20 ~ 60 贮存温度 () : -20 ~ 45 电池使用寿命:3000次循环以上电池质保期

:12个月外壳材质:钣金喷漆外壳颜色:黑色

特点:循环寿命长、电池重量轻、安全性能高、绿色环保 广泛应用于: AGV小车、物流搬运车、穿梭车、智能机器人、矿业开采、医疗器械设备、机械设备、储能电站、电动工具、电动车、等;

配套充电器

产品名称: KXD-4820AF磷酸铁锂电池充电器充电器型号:KXD-4820AF额定输入电压 (V) :220

V电压输入范围(V):AC 200-240V输出电压(V):54.0V \pm 0.5V输出电流(A):20A \pm 5%最大输出功率(W):1080W效率: 85%外壳尺寸(mm):L260mm \times W175mm \times H90mm充电指示:电源LED1: 红灯 LED2: 绿灯 充电LED1: 红灯 LED2: 红灯 充满LED1: 红灯 LED2: 绿灯输入接口: 通过IEC标准电源线(m): 1.2 m长输出线 (m) : 1.0 m长带120A安德森插头连接器净重 (kg) :约4.5kg外壳材质:铝合金电池充电时间 (h) :约3.5h