仓储物流车机器人专用电池，电动堆垛车电池

产品名称	仓储物流车机器人专用电池，电动堆垛车电池
公司名称	东莞市顺力电池有限公司
价格	9778.00/套
规格参数	凯信达:凯信达电池 KXD48V50AH:KXD-48V-50AH磷酸铁锂电池 东莞市:东莞市顺力电池厂
公司地址	东莞市大朗镇新马莲村云莲七街10号五楼（注册地址）
联系电话	0769-83186786 18128004806

产品详情

产品名称: KXD-48V-50AH磷酸铁动力电池组电池品牌: KXD
凯信达电池标称电压: 48V电池规格/型号: KXD-48V-50AH(KXD 26650 3.2V 3.3Ah 15S15P)标称容量（0.2C5A）: 50Ah持续工作电流: ≤40A峰值放电电流: ≤120A建议充电电流: ≤20A最大充电电流: ≤40A电池工作电压范围: 54.0V-37.5.0V充电保护截止电压: 54.0V放电保护截止电压: 37.5.0V最大负载功率（kw） 1.6kw充放电端口: 充放电同端异口，接口采用安德森插件式连接器（50A ）。通讯端口: RS-485接口，提供上位机软件及通讯协议。电池尺寸（mm）: H200mm*W240mm*L460mm电池重量（kg）: 约33kg充电温度（°C）: 0°C～45°C放电温度（°C）: -20°C～60°C贮存温度（°C）: -20°C～45°C电池使用寿命: 3000次循环以上电池质保期: 12个月外壳材质: 钣金喷漆外壳颜色: 黑色

特点：循环寿命长、电池重量轻、安全性能高、 绿色环保 广泛应用于: AGV小车、物流搬运车、穿梭车、智能机器人、矿业开采、医疗器械设备、机械设备、储能电站、电动工具、电动车、等；

配套充电器

充电器型号: KXD-4818AF额定输入电压（V）: 220V电压输入范围(V): AC 200-240V输出电

压(V): 54.0V±0.5V输出电流(A): 18A±5%最大输出功率(W): 972W效率: ≥85%外壳尺寸(mm): L260mm×W175mm×H90mm充电指示: 电源LED1: 红灯 LED2: 绿灯 充电LED1: 红灯 LED2: 红灯 充满LED1: 红灯 LED2: 绿灯输入接口: 通过IEC 标准电源线(m): 1.5 m长输出线（m）: 1.0 m长带50A安德森插头连接器净重（kg）: 约4.5kg外壳材质: 铝合金电池充电时间（h） 约3.5h