

车载广播调频发射机

产品名称	车载广播调频发射机
公司名称	河南三所广播电视设备有限公司
价格	1.00/套
规格参数	SSGD:100W SSGD-100W:10-100W 中国:电台直播设备
公司地址	郑州市金水区民航路15号10层1004号
联系电话	13733161211

产品详情

了解更多详情：13733161211

便携式车载直播设备-车载移动电台-随车直播设备-调频直播车设备效果图

随着社会经济步伐的加快,省、市及各级地方政府之间异地交流越来越频繁,互相参观、考察、学习的活动也逐渐增多。车载直播设备已成为各种工作中一个方便、有效的重要工具,我公司根据市场需求,研发出一套利用直播车跟随参观车队进行现场解说直播的车载直播设备,采用进口数字广播、扩音设备,是目前国内最先进的移动广播直播设备,具有设计科学、结构紧凑、便捷灵活、美观大方、价格合理的特点。可用于上下级接待、参观考察、对外接待、旅游、现场直播解说、大型集会、广播电台现场直播等活动。

会议使用效果图：

工作流程：

- 1、将此套车载直播设备安装在车队某一辆车上做随车广播，车队其他车通过车上收音机接收指挥或解说，便可轻松实现车载无线广播、车载导游等目的。
- 2、HZK系列车载直播设备具有声音清晰、覆盖面广等特点,能有效地解决现场解说覆盖范围小、效果差的问题,是现场解说的有力补充。
- 3、本设备可连续工作，可与车上电源链接使用。

车载广播直播设备成为介绍当地风土人情、经济发展情况、政府上下级接待及产品推广的重要载体,是各地进行经验推广、相互交流学习的有效方式。具有便捷、灵活、直观的特点,目前正以非常快的速度在各地普及。

技术指标：

1. 频率范围：87 ~ 108MHz 100kHz步进
2. 负载阻抗：50 Ω L16接口
3. 残波辐射：< -60dB
4. 输出功率：100W
5. 额定频偏：± 75kHz
6. 预加重常数：50 μ S
7. 调频信噪比：60dB (1kHz时，± 75kHz频偏)
8. 频响：30Hz ~ 15kHz 0.5dB 100%调制频偏 ± 75kHz (最大 ± 100kHz)
9. 射频谐波分量：< -65dB

10. 寄生调幅噪声： -50dB（无调制时）

11. 谐波失真： 30Hz-15Hz<0.4%

12. 尺寸：482*88*550mm，重量：9.8kg