

204预涂胶516密封胶503预涂胶200预涂胶

产品名称	204预涂胶516密封胶503预涂胶200预涂胶
公司名称	宁波鼎炽工贸有限公司
价格	120.00/瓶
规格参数	品牌:鼎炽 型号:204、516、503、200、518 规格:500g、1kg、2kg
公司地址	浙江省宁波市鄞州区潘火街道岙里王村、泗港村 (注册地址)
联系电话	18758406820

产品详情

宁波鼎炽工贸有限公司供应螺丝预涂胶，提供螺丝涂胶加工服务

鼎炽200螺纹锁固剂（微胶囊）中强度螺纹锁固剂，相当于现涂型锁固剂242，262。高锁固强度能可靠密封并固定螺纹紧固件。颜色：黄色平均破坏力矩：24N.m耐温：-54 至149 固化时间:10分钟初固,72小时全固包装规格:500g/组

鼎炽204预涂螺纹锁固剂（微胶囊）高强度螺纹锁固剂，相当于现涂型锁固剂271，277。适用于各种金属螺纹预涂防松（包括电镀表面），能防止螺栓在震动中引起的松脱并可起到密封效果，比传统的机械锁固密封性能更佳，效率高、节省工作时间，降低成本并可防止螺纹锈蚀。双组份搅拌均匀，手工或使用机器涂布于螺纹上，70 烘烤20~30分钟，可长期保存。颜色:红色平均破坏力矩：30N.m耐温：-54 ~ 150 包装规格：500g/组

鼎炽503预涂螺纹密封剂（水性）适用于各类螺纹预涂密封（包括钢件和电镀件），有效防止螺纹渗漏、松脱、腐蚀，易拆卸，可重复使用。高粘度，可手工或机器涂胶，涂胶后将零件置于60 ~ 70 烘烤20~30分钟，可长期保存。颜色：白色耐温：-54 ~ 150 包装规格：2Kg/瓶

鼎炽518预涂螺纹防松密封胶（溶剂型）主要以进口超细填料、热塑弹性体、橡塑树脂、聚合树脂、混合溶剂、流平剂、消泡剂、增强剂等组成。518预涂螺纹防松密封胶操作简单，可手工或机器涂胶，固化后在螺纹上形成一层防松薄膜，广泛应用于各类金属及塑料螺纹防松与密封，如家具、自行车、溜冰鞋、电子业、机械、汽车、电动工具、气动工具、旅行箱、运动器材、玩具业、办公设备、锁具、厨卫、洗衣机、摩托车等螺丝防松。固化后的预涂胶防松、密封效果好，并具有良好的防水、耐油性能。颜色：蓝色耐温：-60 ~ 180 包装规格：1kg/瓶

鼎炽513预涂螺纹密封剂（溶剂型）主要以进口填料、热塑弹性体、尼龙树脂、聚合树脂、混合溶剂、流平剂、消泡剂、增强剂等组成。操作简单，可手工或机器涂胶，固化后在螺纹上形成一层密封薄膜，不会堵塞气动、液压系统。广泛应用于各类金属及塑料螺纹防松与密封，如电子业、机械、汽车、电动工

具、气动工具、运动器材、玩具业、办公设备、厨卫、洗衣机、摩托车等螺丝防松及气动元件、液压管路等螺纹密封。固化后的预涂胶防松、密封效果好，并具有良好的防水、耐油性能。颜色：白色耐温：-60 ~ 180 包装规格：1Kg/瓶

鼎炽516预涂螺纹密封剂（水性）适用于各类螺纹预涂密封（特别适用于紫铜和黄铜），有效防止螺纹渗漏、松脱、腐蚀，易拆卸，可重复使用。高粘度，可手工或机器涂胶，涂胶后将零件置于60 ~ 70 烘烤20 ~ 30分钟，可长期保存。颜色：橙色耐温：-54 ~ 150 包装规格：2Kg/瓶

更多产品信息联系宁波鼎炽工贸有限公司 陈先生